



仕様

| 番号 | 名称 | 備考 | 数量 |
|----|-----------|---|----|
| ① | 1個送り装置 | ロータリーシリンダー、エア駆動 材質:要部SS+メッキ | 1 |
| ② | 枝肉送りコンベアA | AC200V 60Hz 0.75kW 正逆運転 ブレーキ付 インバーター変速付 材質:要部SUS304 | 1 |
| ③ | 枝肉送りコンベアB | AC200V 60Hz 1.5kW 正逆運転 ブレーキ付 インバーター変速付 材質:要部SUS304 | 1 |
| ④ | 枝肉送りコンベアC | AC200V 60Hz 1.5kW 正逆運転 ブレーキ付 インバーター変速付 材質:要部SUS304 | 1 |
| ⑤ | 枝肉送りコンベアD | AC200V 60Hz 1.5kW 正逆運転 ブレーキ付 インバーター変速付 材質:要部SUS304 | 1 |
| ⑥ | 枝肉送りコンベアE | AC200V 60Hz 1.5kW 正逆運転 ブレーキ付 インバーター変速付 材質:要部SUS304 | 1 |
| ⑦ | 枝肉送りコンベアF | AC200V 60Hz 0.75kW 正逆運転 ブレーキ付 インバーター変速付 材質:要部SUS304 | 1 |
| ⑧ | 回転ブッシャー | AC200V 60Hz 0.4kW ブレーキ付 材質:要部SUS304 | 8 |
| ⑨ | エアポイント | エアシリンダー切替、材質:SS+メッキ 材質:要部SS+メッキ | 6 |
| ⑩ | 入口制御盤 | 材質:ボックスSUS304 | 1 |
| ⑪ | 出口操作盤 | 材質:ボックスSUS304 | 1 |