

赤水漁港外灯
製品仕様書一覧表(内訳)

明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
HID400W相当	1	LED道路灯	①,②,③,④,⑤,⑥,⑦	7	85.6以下	11600以上	5000	70以上	AC100-242	
HID250W相当	1	LED道路灯	⑧	1	44.8以下	5900以上	5000	70以上	AC100-242	
-	-	専用ケーブル	①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧	8	-	-	-	-	-	
				16						

- ※1 消費電力は200V時とします。
- ※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
- ※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
- ※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
- ※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
- ※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
- ※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。