

製品仕様書 一覧表
鹿児島ふれあいスポーツランドプール棟ほか

摘要	器具形状	既設明るさタイプ	灯式	数量
J161	1000ユニット交換形DL一般形	FHT24形器具相当	1	9
K241	1000ユニット交換形DL一般形	FHT24形器具相当	1	59
K321	1500ユニット交換形DL一般形	FHT32形器具相当	1	56
K321-100W	LEDダウンライト	100W形白熱電球器具相当	1	64
K421	2000ユニット交換形DL一般形	FHT42形器具相当	1	11
L322	2500ユニット交換形DL一般形	水銀ランプ100形器具相当	1	116
M321	1500ユニット交換形DLウォールW	FHT32形器具相当	1	29
N1501	一体形DL9000一般形Φ250	CDM150形器具相当	1	57
N1501W	一体形DL9000軒下Φ250	CDM150形器具相当	1	8
O501	LEDスポットライト(ランプ別売)	100W形白熱電球器具相当	1	3
P701W	LED投光器重耐塩仕様	200W形水銀ランプ器具相当	1	5
P1501	LED投光器重耐塩仕様	300W形水銀ランプ器具相当	1	7
R401	LED投光器	メタハラ400W器具相当	1	48
S322	2500ユニット交換形DL傾斜天井	水銀ランプ100形器具相当	1	47
T211	LEDブラケット(ランプ別売)	100W形白熱電球器具相当	1	25
U	LEDアウトドアシーリング ランプ別	30W 形蛍光灯器具相当	1	6
U131W	LED浴室灯(ランプ別売)	60W形白熱電球器具相当	1	4
U131Wa	LEDアウトドアシーリング ランプ別	30W 形蛍光灯器具相当	1	16
V131W	LEDアウトドアシーリング ランプ別	30W 形蛍光灯器具相当	1	2
W351W	LEDアウトドアブラケットランプ別売	60W形白熱電球器具相当	1	22
X271	LED屋外器具	60W形白熱電球器具相当	1	9
XL131W	LEDアウトドアブラケット	7W形白熱電球器具相当	1	4
YL501	1000ユニット交換形DL一般形	FHT24形器具相当	1	24
Z241	ユニット交換形DL軒下用Φ150 重耐塩加工	FHT24形器具相当	1	49
Z321	ユニット交換形DL軒下用Φ150 重耐塩加工	FHT32形器具相当	1	25
Z421	ユニット交換形DL軒下用Φ150 重耐塩加工	FHT42形器具相当	1	8
a131W	LEDアウトドアブラケット	20W 形蛍光灯器具相当	1	1
b321W	LEDアウトドアブラケットランプ別売	60W形白熱電球器具相当	1	8
e701	LED電球 一般電球形	100W形白熱電球器具相当	1	2
i131W	LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別	60W形白熱電球器具相当	1	48
n1502	LED小形投光器光源色3色搭載タイプ	250W形水銀ランプ器具相当	1	13
A	LEDスポットライト	12Vダイクロハロゲン75W	1	141
A-1	レンズ部品	-	1	141
B	LED投光器	CDM-T150W	1	63
B-1	取付アダプタ	-	1	63
C	LED投光器	CDM-T150W	1	18
C-1	取付アダプタ	-	1	18
D	LED投光器	CDM-T150W	1	34
D-1	取付アダプタ	-	1	34
合計				1297

鹿児島ふれあいスポーツランドプール棟ほか
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
	屋内照明	FHT24形器具相当	1	1000ユニット交換形DL一般形	J161	9	7.9	960	3000	83	100~242	
		FHT24形器具相当	1	1000ユニット交換形DL一般形	K241	59	7.9	970	3000	83	100~242	
		FHT32形器具相当	1	1500ユニット交換形DL一般形	K321	56	11.1	1470	3000	83	100~242	
		100W形白熱電球器具相当	1	LEDダウンライト	K321-100W	64	5.8	690	3000	83	100~242	
		FHT42形器具相当	1	2000ユニット交換形DL一般形	K421	11	14	1930	3000	83	100~242	
		水銀ランプ100形器具相当	1	2500ユニット交換形DL一般形	L322	116	17.1	2650	5000	83	100~242	
		FHT32形器具相当	1	1500ユニット交換形DLウォールW	M321	29	11.1	1470	5000	83	100~242	
		CDM150形器具相当	1	一体形DL9000一般形Φ250	N1501	57	81	9250	3000	85	100~242	
		CDM150形器具相当	1	一体形DL9000軒下Φ250	N1501W	8	81	8950	3500	85	100~242	
		100W形白熱電球器具相当	1	LEDスポットライト(ランプ別売)	O501	3	5.8	850	2700	93	100	
		200W形水銀ランプ器具相当	1	LED投光器重耐塩仕様	P701W	5	41.7	5100	3000	83	100~242	重耐塩塗装
		300W形水銀ランプ器具相当	1	LED投光器重耐塩仕様	P1501	7	66	8400	80	83	100~242	重耐塩塗装
		水銀ランプ100形器具相当	1	2500ユニット交換形DL傾斜天井	S322	47	17.1	2300	3000	83	100~242	
		100W形白熱電球器具相当	1	LEDブラケット(ランプ別売)	T211	25	5.8	850	2700	83	100	
		30W形蛍光灯器具相当	1	LEDアウトドアシーリング ランプ別	U	6	13	1700	2700	83	100	
		60W形白熱電球器具相当	1	LED浴室灯(ランプ別売)	U131W	4	6.2	760	2700	80	100	
		30W形蛍光灯器具相当	1	LEDアウトドアシーリング ランプ別	U131Wa	16	13	1700	2700	83	100	
		30W形蛍光灯器具相当	1	LEDアウトドアシーリング ランプ別	V131W	2	13	1700	2700	83	100	
		60W形白熱電球器具相当	1	LEDアウトドアブラケットランプ別売	W351W	22	7.3	810	2700	80	100	
		60W形白熱電球器具相当	1	LED屋外器具	X271	9	5.8	850	2700	93	200	
		7W形白熱電球器具相当	1	LEDアウトドアブラケット	XL131W	4	1.2	28	3000	80	100	
		FHT24形器具相当	1	1000ユニット交換形DL一般形	YL501	24	7.9	930	3000	83	100~242	
		FHT24形器具相当	1	ユニット交換形DL軒下用Φ150 重耐塩加工	Z241	49	7.9	920	3000	83	100~242	重耐塩塗装
		FHT32形器具相当	1	ユニット交換形DL軒下用Φ150 重耐塩加工	Z321	25	11.1	1400	3000	83	100~242	重耐塩塗装
		FHT42形器具相当	1	ユニット交換形DL軒下用Φ150 重耐塩加工	Z421	8	14	1840	3000	83	100~242	重耐塩塗装
		20W形蛍光灯器具相当	1	LEDアウトドアブラケット	a131W	1	8.6	750	2700	83	100	
		60W形白熱電球器具相当	1	LEDアウトドアブラケットランプ別売	b321W	8	6.2	760	2700	80	100	
		100W形白熱電球器具相当	1	LED電球 一般電球形	e701	2	12	1520	2700	80	100	
		60W形白熱電球器具相当	1	LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別	i131W	48	7.8	810	2700	80	100	
		250W形水銀ランプ器具相当	1	LED小形投光器光源色3色搭載タイプ	n1502	13	70	7700	3,000~5,000	80	100~200	
		メタハラ400W器具相当	1	LED投光器	R401	48	143	25000	5000	70	100~240	重耐塩塗装
	屋外照明	12Vダイクロハロゲン75W	1	LEDスポットライト	A	141	16	790	3000	83	AC100-242	重耐塩・指定色塗装
		-	1	レンズ部品	A-1	141	-	-	-	-	-	スプレッドレンズ
		CDM-T150W	1	LED投光器	B	63	72	9100	3000	83	AC100-242	指定色塗装
		-	1	取付アダプタ	B-1	63	-	-	-	-	-	指定色塗装
		CDM-T150W	1	LED投光器	C	18	72	9400	5000	83	AC100-242	指定色塗装
		-	1	取付アダプタ	C-1	18	-	-	-	-	-	指定色塗装
		CDM-T150W	1	LED投光器	D	34	72	9400	5000	83	AC100-242	指定色塗装
		-	1	取付アダプタ	D-1	34	-	-	-	-	-	指定色塗装
						1297						

消費電力は200V時とします。

モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

リニューアブルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。

ユーザーに置き換える調光器具を使用すること。

ルの寿命は40,000時間以上のものとする。