

<p>蛍光灯器具 F L 4 0 W 6 灯用相当 (特注品) ※別途発注</p>	<p>蛍光灯器具 F L 4 0 W 4 灯用相当 (特注品) ※別途発注</p>	<p>TENQOO埋込40形W300連結右</p> <p>TENQOO埋込40形W300連結左</p> <p>TENQOO埋込40形W300連結中</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅300×1,255×高さ64(埋込穴寸法) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 43.0W (AC200V時) 器具光束: 6,500lm 固有エネルギー消費効率: 151.1lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 固有エネルギー消費効率: 151.1lm/W</p> <p>東芝 LEKR430693J1N-LS9 相当品 東芝 LEKR430693J2N-LS9 相当品 東芝 LEKR430693J3N-LS9 相当品</p>	<p>TENQOO埋込40形W300</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅300×1,257×高さ65(埋込穴寸法) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 43.0W (AC200V時) 器具光束: 6,500lm 固有エネルギー消費効率: 151.1lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 3.3kg</p> <p>東芝 LEKR430693N-LS9 相当品</p>	<p>TENQOO埋込40形W300</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅300×1,257×高さ65(埋込穴寸法) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 32.5W (AC200V時) 器具光束: 4,950lm 固有エネルギー消費効率: 152.3lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 3.3kg</p> <p>東芝 LEKR430523N-LS9 相当品</p>	<p>TENQOO直付40形W230</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅230×1,250×高さ53 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 43.0W (AC200V時) 器具光束: 6,900lm 固有エネルギー消費効率: 160.4lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 2.2kg</p> <p>東芝 LEKT423693N-LS9 相当品</p>
<p>LEDシーリングライト</p> <p>定格消費電力: 26.4W (AC100V時) 器具光束: 3,300lm 固有エネルギー消費効率: 125.0lm/W (AC100V時) セード: アクリル (乳白) 枠: 木製 (白木) 質量: ~6kg 相関色温度: 2800K (電球色) ~6500K (昼光色) 平均演色評価数: (Ra) 83 器具サイズ: □526×高さ114 定格電圧: AC100V 質量: 2.8kg リモコン (同梱): FRC-801TN-LC 連続調光: 明るさ (約5%~100%)、常夜灯6段階調光 光束維持率: 40,000時間 壁スイッチ (全光一点灯~常夜灯) 必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください アダプター方式・ターン方式 傾斜天井用アダプター (別売) 使用時傾斜天井45度まで対応可 平天井用アダプター (別売)</p> <p>東芝 LEDH8003A02-LC 相当品</p>	<p>TENQOO直付40形反射型W150</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅150×1,227×高さ63 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 19.5W (AC200V時) 器具光束: 3,050lm 固有エネルギー消費効率: 156.4lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 2.2kg</p> <p>東芝 LEKT415693N-LS9 相当品</p>	<p>TENQOO埋込40形W190</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅190×1,257×高さ65(埋込穴寸法) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 19.5W (AC200V時) 器具光束: 3,100lm 固有エネルギー消費効率: 158.9lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 2.7kg</p> <p>東芝 LEKR419323N-LS9 相当品</p>	<p>TENQOO直付40形W120</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅120×1,250×高さ53 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 19.5W (AC200V時) 器具光束: 3,200lm 固有エネルギー消費効率: 164.1lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 1.8kg</p> <p>東芝 LEKT412323N-LS9 相当品</p>	<p>I付属品 TENQOO直付40形W120</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅230×1,227×高さ53 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 19.5W (AC200V時) 器具光束: 3,200lm 固有エネルギー消費効率: 164.1lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 1.8kg</p> <p>東芝 LEKT412323N-LS9+FBG-42000 相当品</p>	<p>TENQOO直付40形反射型W150</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅150×1,227×高さ63 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 19.5W (AC200V時) 器具光束: 3,050lm 固有エネルギー消費効率: 156.4lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 2.2kg</p> <p>東芝 LEKT415323N-LS9 相当品</p>
<p>J付属品 TENQOO直付40形反射型W150</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅150×1,227×高さ63 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 19.5W (AC200V時) 器具光束: 3,050lm 固有エネルギー消費効率: 156.4lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 2.2kg</p> <p>東芝 LEKT415323N-LS9+FBG-42000 相当品</p>	<p>J付属品 TENQOO直付40形反射型W150</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅150×1,227×高さ63 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 19.5W (AC200V時) 器具光束: 3,050lm 固有エネルギー消費効率: 156.4lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 2.2kg</p> <p>色: 白 チェーン: 亜鉛メッキ 寸法: 幅80×486×チェーン長485~505 吊下げ長: 485~505mm 質量: 1.1kg</p> <p>東芝 LEKT415323N-LS9+PW-435CK +PW-430+CN-500+C-900M 相当品</p>	<p>J付属品 TENQOO直付40形反射型W150</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅150×1,227×高さ63 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 19.5W (AC200V時) 器具光束: 3,050lm 固有エネルギー消費効率: 156.4lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 2.2kg</p> <p>色: 白 寸法: 径φ130×パイプ長490~510 長さ調節可能範囲: 20mm (リード線付) 質量: 0.4kg×2</p> <p>東芝 LEKT415323N-LS9+PW-415K +PW-410M+PW-500+C-900M 相当品</p>	<p>J' TENQOO非常灯40形反射型</p> <p>常時: LEDバー点灯 非常時: 本体埋込LED点灯 寸法: 幅150×1,377×高さ63 本体: GCG 常用光源 (LEDバー): ポリカーボネート 非常用光源: LEDガラスレンズ 電源ユニット内蔵 (電源100~242V) 消費電力: 30.7W (AC200V時) リモコン自己診断機能付 点検スイッチ付 光電モニタ (緑) 付 ランプモニタ (赤) 付 ニッケル水素電池 寿命: 40,000時間 (光束維持率90%) 質量: 2.4kg 非常灯設定番号: LLE-023 型式認定番号: 3AE-1054</p> <p>東芝 LEKTJ415324N-LS9 相当品</p>	<p>K TENQOO埋込110形W190</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅190×2,463×高さ57(埋込穴寸法) 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 42.5W (AC200V時) 器具光束: 6,000lm 固有エネルギー消費効率: 141.1lm/W 寿命: 40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 5.5kg</p> <p>東芝 LEKR819643N-LS9 相当品</p>	<p>L 自熱灯器具パイプペンダント ※別途発注</p>
<p>M TENQOO直付20形反射型W150</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅150×609×高さ63 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 11.9W (AC200V時) 器具光束: 1,530lm 固有エネルギー消費効率: 128.5lm/W (AC200V時) 寿命: 40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.2kg</p> <p>東芝 LEKT215164N-LS9 相当品</p>	<p>M付属品 TENQOO直付20形反射型W150</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅150×609×高さ63 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 11.9W (AC200V時) 器具光束: 1,530lm 固有エネルギー消費効率: 128.5lm/W (AC200V時) 寿命: 40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.2kg</p> <p>寸法: 幅230×750×高さ175 ガード 白 質量: 1.4kg</p> <p>東芝 LEKT215164N-LS9+FBG-21000 相当品</p>	<p>M' LEDアウトドアブラケット</p> <p>消費電力: 8.6W (AC100V時) 器具光束: 820lm 固有エネルギー消費効率: 95.3lm/W (AC100V時) 直管形蛍光灯FL20形 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 器具サイズ: 幅300×110×高さ100 本体: プラスチック (ホワイト) セード: アクリル (乳白) 定格電圧: AC100V 消費電力: 8.6W (AC200V時) 寿命: 40,000時間 質量: 0.5kg 保護等級: IP23 天井・壁面・傾斜天井兼用 雨除け使用可</p> <p>東芝 LEDB87903N-LS 相当品</p>	<p>N TENQOO直付110形W230</p> <p>LED (昼白色) 寸法: 幅230×2,448×高さ53 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 定格電圧: AC100V~242V 消費電力: 83.0W (AC200V時) 器具光束: 13,400lm 固有エネルギー消費効率: 161.4lm/W (AC200V時) 寿命: 40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 非調光 質量: 4.0kg</p> <p>東芝 LEKT823133N-LS9 相当品</p>	<p>O LEDブラケット</p> <p>消費電力: 8.7W (AC100V時) 器具光束: 1,050lm 固有エネルギー消費効率: 120.6lm/W (AC100V時) 直管形蛍光灯FL20形 相関色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 95 器具サイズ: 幅77×450×高さ55 本体: 鋼板 (ホワイト) セード (LEDモジュール): プラスチック (乳白) 定格電圧: AC100V 寿命: 40,000時間 質量: 0.4kg 棚下・壁面兼用</p> <p>東芝 LEDB87007N-LS 相当品</p>	

設置場所			照明器具の種類																			
			C	C'	D	E	F	G	H	I	J			J'	K	M	M'	N	O			
											ガード	ガード	チェーン							ボルト		
東	302会議室	8																				
	企画部長室	4																				
	政策推進課・政策企画課・地方創生推進室	25						1														
	企画財政局長室	5																				
	交通政策課	12																				
	指導監査課	24																				
	倉庫3								2													
	移住相談室								2													
	階段				3																	
	廊下			9																		
北	更衣室	6																				
	男女トイレ2							1	2													
	財政課倉庫	4																				
	工事入札室	8																				
	倉庫4							1														
	廊下			6																		
計		226	0	30	4	0	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
塔屋	4階	土地利用							1								2					
		こども未来							1								1					
		管財							3								2					
		市街地							1													
		資源政策									1	1	1									
		共用部															1					
	5階	建築指導							2	1							6					
		政策							1								2					
		職員															1					
		厚生									1		1									
		共用部															1					
	6階	人事							1	1												
		介護保険							1	1												
		環境衛生							4	2												
		共用部															1					
	計		0	0	0	0	0	0	0	15	5	2	1	2	0	0	0	17	0	0	0	0
	合計		609	78	106	40	1	39	11	112	45	28	1	3	3	3	22	43	17	3	6	2