

鹿児島市立美術館「製品仕様書一覧表」

No.	品番	品名/型番/仕様	明るさタイプ	灯式	数量	単位
1	A-1200	ウォールウォッシャー LED調光調色タイプ L=1200×2列 下面アクリル・ルーバー付	FLR40W	4	222	台
2	A-600	ウォールウォッシャー LED調光調色タイプ L=600×2列 下面アクリル・ルーバー付	FLR20W	4	4	台
3	A-coner	コーナー用ルーバー h30/W582mm	—	0	4	台
4	B-1200	ウォールウォッシャー斜めタイプ LED調光調色タイプ L=1200×2列 下面アクリル・ルーバー付	FLR40W	4	10	台
5	B-900	ウォールウォッシャー斜めタイプ LED調光調色タイプ L=900×2列 下面アクリル・ルーバー付	FLR20W	4	4	台
6	B-coner	コーナー用ルーバー h580/W546mm	—	0	4	台
7	C	壁面ケース用ウォールウォッシャー LED調光調色タイプ L=1200×3列	FLR40W	3	54	台
8	C'	壁面ケース用アッパー照明 LED調光調色タイプ L=1200×1列	FLR40W	1	54	台
9	D	ダウンライトJ578VN特注加工 トリム径加工 LED16W 2700k~5000k Ra90 ベースタイプフラッド配光調光	IL50W	1	111	台
10	調光設備	1F制御盤1-1	—	—	1	台
11		2F制御盤1-1 (常設展示)	—	—	1	台
12		2F制御盤1-2 (企画展示)	—	—	1	台
13		8ボタンスイッチ 136W+234J3, 136W+234	—	—	13	台
15		ボタンスイッチプレート	—	—	5	台
16		アクセスポイント	—	—	12	台
17		操作用タブレット	—	—	3	台
18	L	天井直付型 LEDベースライト (天井補修あり) ※ 非常灯を分離し一般灯に変更	FLR40W	2	32	台
19	非1	LED非常灯φ100	IL40W	1	22	台
20	I	シーリングライト直付けタイプ	BRF220	1	4	台
21	J	天井埋込型LEDスクエアベースライト (リニューアルプレート)	FLR40W	6 4	8	台
22		調光器	—	—	1	台
23	K	ダウンライト φ150	IL60W	1	12	台
24		調光器	—	—	1	台
25	非1	LED非常灯φ100	IL40W	1	6	台
26	U	直付型LEDコーナーライト XFX430CENRC9	FLR40W	1	4	台
27		ワイレス送信機 NQ55000J	—	—	1	台
28	T	直付型LEDウォールライト	FLR20W	1	1	台
29	S	天井直付型LEDベースライト 笠無し (ガード付)	FLR40W	1	2	台
30	SW	天井直付型LEDベースライト 笠無し (ガード付)	FLR40W	1	2	台
31	B1	天井直付型LEDベースライト 1階=6台 2階=43台	FLR40W	1	49	台
32	V1	天井直付型LEDベースライト 1階=16台 2階=32台	FLR40W	1	48	台
33	V2	天井直付型LEDベースライト 2階=6台	FLR40W	2	6	台
34	B2	天井直付型LEDベースライト 2階=6台	FLR40W	2	6	台
35	A-1	スポットライト 個別調光調色2700k~5000k 配光可変 RA95	—	1	180	台
36	B-2	FORMUSE 個別調光調色 カッターユニット (ナロー・ワイド) RA95	—	—	20	台
37	A-3	スポットライト 個別調光 単色 配光可変 RA90	—	1	60	台
38	①	大型展示ケース ライン照明2台 調光調色器1台	FLR40W (上部*8灯・下部*2灯)	1	4	台
39	②	中型展示ケース ライン照明6台 ロの字設置 調光器2台(内1台は調色用)	FLR40W3灯、IL40W~60W8灯	1	5	台
40	③	のぞき展示ケース ライン照明1台 調光器2台(内1台は調色用)	FLR40W	1	6	台
41	④	薩摩焼展示ケース ライン照明上2本下1本 調光器3台(上部用1台 下部用1台 調色用1台)	FSL1667T6 (上部*4灯・下部*1灯)	1	4	台
42	⑤	薩摩切子展示ケース ライン照明5本 調光器2台(内1台は調色用)	FLR20W*5灯	1	1	台
合 計					988	台