

階層	室名	明るさタイプ	灯式	品番等	品名／型番／仕様	数量	単位	演色性 (R a)	光源色 (K)	配光仕様 (均斉度)	調光範囲	備考
1F	一般展示室 1・2	FLR40W	4	A-1200	ウォールウォッシャー　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×2列　下面アクリル・ルーバー付	128	台	95	青白励起高演色Ｌ ＥＤ調色仕様 (2700Ｋ～5000Ｋ 程度を無段階に可 変できるものとし る。)	有効壁面FL+500～3000mm 均斉度0.65以上 最低照度50lx以下 最大照度300lx以上	0.1%～100% 無段階調節可 能	
		FLR20W	4	A-600	ウォールウォッシャー　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝600×2列　下面アクリル・ルーバー付	4	台	95				
				A-corner	ウォールウォッシャー　コーナーパーツ　Q-45386-3	4	台			—		
		FLR40W	3	C	壁面ケース用ウォールウォッシャー　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×3列	22	台	95		展示床面+500～天井面 -1000mm　均斉度0.7以上		
		FLR40W	1	C'	壁面ケース用アッパー照明　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×1列	22	台	95				
		IL50W	1	D	ダウンライトJ578VN特注加工　トリム径加工　ＬＥＤ16W　2700k～5000k　R a 9 0　ベースタイプフラッド配光　調光	48	台	95		—		
	小　　計						228	台				
2F	常設展示室 1・2・3	FLR40W	4	A-1200	ウォールウォッシャー　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×2列　下面アクリル・ルーバー付	52	台	95	青白励起高演色Ｌ ＥＤ調色仕様 (2700Ｋ～5000Ｋ 程度を無段階に可 変できるものとし る。)	有効壁面FL+500～3000mm 均斉度0.65以上 最低照度50lx以下 最大照度300lx以上	0.1%～100% 無段階調節可 能	
		FLR40W	4	B-1200	ウォールウォッシャー斜めタイプ　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×2列　下面アクリル・ルーバー付	10	台	95				
		FLR20W	4	B-900	ウォールウォッシャー斜めタイプ　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝900×2列　下面アクリル・ルーバー付	4	台	95				
				B-coner	コーナー用ルーバー　h580/W546mm（目隠しプレート）	4	台			—		
		FLR40W	3	C	壁面ケース用ウォールウォッシャー　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×3列	19	台	95		展示床面+500～天井面 -1000mm　均斉度0.7以上		
		FLR40W	1	C'	壁面ケース用アッパー照明　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×1列	19	台	95				
		IL50W	1	D	ダウンライトJ578VN特注加工　トリム径加工　ＬＥＤ16W　2700k～5000k　R a 9 0　ベースタイプフラッド配光　調光	49	台	95		—		
	小　　計						157	台				
	企画展示室	FLR40W	4	A-1200	ウォールウォッシャー　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×2列　下面アクリル・ルーバー付	42	台	95	青白励起高演色ＬＥＤ 調色仕様（2700Ｋ～ 5000Ｋ程度を無段階に 可変できるものとし る。)	有効壁面FL+500～3000mm 均斉度0.65以上	0.1%～100%無段 階調節可能	
		FLR40W	3	C	壁面ケース用ウォールウォッシャー　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×3列	13	台	95		展示床面+500～天井面 -1000mm　均斉度0.7以上		
		FLR40W	1	C'	壁面ケース用アッパー照明　ＬＥＤ調光調色タイプ　Ｌ＝1200×1列	13	台	95				
IL50W		1	D	ダウンライトJ578VN特注加工　トリム径加工　ＬＥＤ16W　2700k～5000k　R a 9 0　ベースタイプフラッド配光　調光	14	台	95	—				
小　　計						82	台					
1～2F	一般展示室 1・2・3 常設展示室 1・2・3 企画展示室			調光設備 器材	1F制御盤	1	台					
					2F制御盤（常設展示）	1	台					
					2F制御盤（企画展示）	1	台					
					8ボタンスイッチ	13	台					
					ボタンスイッチプレート	5	台					
					アクセスポイント	12	台					
					操作用タブレット	3	台					
	小　　計						36	台				

※1 消費電力は100V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

階層	室名	明るさタイプ	灯式	品番等	品名／型番／仕様	数量	単位	演色性 (Ra)	光源色 (K)	配光仕様 (均斉度)	調光範囲	備考
地下1階	講堂・市民アトリエ 1・2	FLR40W	2	L	天井直付型 LEDベースライト (天井補修あり) ※ 非常灯を分離し一般灯に変更	32	台	83以上	5000			XFX460AENLE9相当品
		IL40W	1	非1	LED非常灯 φ100	22	台	70以上				市民アトリエ1・2
		BRF220	1	I	シーリングライト直付けタイプ	4	台	85以上	5000			NDNN57510KLZ9相当品
		FLR40W	6 4	J	天井埋込型LEDスクエアベースライト (リニューアルプレート) 調光装置付き	8	台	83以上	5000			NNF45650JLT9+ FTE990S相当品
					調光器	1	台					NQ21506相当品
		IL60W	1	K	ダウンライト φ150 調光装置付き	12	台	85以上	5000			XND1069WLLJ9相当品
					調光器	1	台					NQ21506相当品
		IL40W	1	非1	LED非常灯 φ100	6	台	70以上				講堂 NNF84605相当品
		FLR40W	1	U	直付型LEDコーナーライト (ワイズリモ送信機)	4	台	83以上	5000			アトリエ2 棚下 XFX430CENRC9相当品
	ワイズリモ送信機				1	台					NQ55000J相当品	
FL20W	1	T	直付型LEDウォールライト	1	台	83以上	5000			アトリエ2 鏡灯 NNFW21800KLE9相当品		
小 計 (講堂・アトリエ1、2)						92	台					
地下1階	階段(4) 階段通路	FLR40W	1	S	天井直付型LEDベースライト 笠無し (ガード付)	2	台	83以上	5000			XFX430NENLE9相当品
	地下1階 汚水槽室	FLR40W	1	SW	天井直付型LEDベースライト 笠無し (ガード付) (防湿・防雨)	2	台	83以上	5000			XLW432NENZLE9相当品
	小 計 (その他)					4	台					
1～2F	収蔵庫1・2・3・4	FLR40W	1	B1	天井直付型LEDベースライト 1階＝6台 2階＝43台	49	台	83以上	5000			XFX430NENLE9相当品
		FLR40W	1	V1	天井直付型LEDベースライト 1階＝16台 2階＝32台	48	台	83以上	5000			XFX430AENLE9相当品
		FLR40W	2	V2	天井直付型LEDベースライト 2階＝6台	6	台	83以上	5000			XFX460AENLE9相当品
		FLR40W	2	B2	天井直付型LEDベースライト 2階＝6台	6	台	83以上	5000			XFX460NENLE9相当品
	小 計 (収蔵庫)					109	台					
1～2F	一般展示室、常設展示 室、企画展示室用		1	A－1	スポットライト GLEX SPOTLIGHT 個別調光調色2700k～5000k 配光可変 RA95	180	台	95	青白励起高演色LED調色仕様 (2700K～5000K程度を無段階に可変できるものとする。)	20°～45°程度の配光可変型器具		
			—	B－2	FORMUSE 個別調光調色 カッターユニット (ナロー・ワイド) RA95	20	台	95		遮光材によるトリミング可能器具		
地下1階	展示ロビー・講堂用		1	A－3	スポットライト GLEX SPOTLIGHT 個別調光 単色 配光可変 RA92	60	台	92	選択可	20°～45°程度の配光可変型器具		
	小 計					260	台					
1～2F	一般展示室、常設展示 室、企画展示室	FLR40W (上部＊8灯・下部＊2灯)	1	①	大型展示ケース ライン照明2台 調光調色器1台	4	台	95	青白励起高演色LED調色仕様 (2700K～5000K程度を無段階に可変できるものとする。)	展示床面+500～天井面-500mm 均斉度0.7以上	1%～100%無段階調節可能	
		FLR40W5灯、 IL40W～60W8灯	1	②	中型展示ケース ライン照明6台 ロの字設置 調光器2台 (内1台は調色用)	5	台	96		展示床面 均斉度0.7以上		
		FLR40W	1	③	のぞき展示ケース ライン照明1台 調光器2台 (内1台は調色用)	6	台	96		展示床面 均斉度0.7以上		
		FSL1667T6 (上部＊4灯・下部＊1灯)	1	④	薩摩焼展示ケース ライン照明上2本下1本 調光器3台 (上部用1台 下部用1台 調色用1台)	4	台	96		最大照度400lx程度確保		
		FLR20W＊5灯	1	⑤	薩摩切子展示ケース ライン照明5本 調光器2台 (内1台は調色用)	1	台	96		最大照度400lx程度確保		
	小 計					20	台					

※1 消費電力は100V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。