

製品仕様書 一覧表  
科学館等

| 摘要   | 器具形状         | 明るさタイプ        | 灯式 | 数量   |
|------|--------------|---------------|----|------|
| A-1  | ベースライト       | FL20W         | 1  | 41   |
| A-2  | ベースライト       | FL20W         | 1  | 5    |
| A-3  | ベースライト       | FL20W         | 1  | 4    |
| A-4  | ベースライト       | FL20W         | 1  | 7    |
| AA-1 | ベースライト       | FLR40W        | 1  | 304  |
| AB-1 | ベースライト       | FLR40W        | 1  | 40   |
| AC-1 | ベースライト       | FLR40W        | 1  | 22   |
| AD-1 | ベースライト       | FLR40W        | 2  | 57   |
| AH-1 | ベースライト       | FLR40W        | 2  | 5    |
| AI-1 | ベースライト       | FLR40W        | 1  | 14   |
| AL-1 | ベースライト       | FLR40W        | 2  | 94   |
| AM-1 | ベースライト       | FLR40W        | 2  | 34   |
| AQ-1 | ベースライト       | FLR40W        | 1  | 1    |
| AS-1 | ベースライト       | FLR40W        | 1  | 1    |
| B-1  | ダウンライト       | FDL27形        | 1  | 117  |
| BA-1 | ダウンライト       | FDL27形        | 1  | 116  |
| BB-1 | ダウンライト       | FDL27形        | 1  | 32   |
| C-1  | ダウンライト       | FDL27形        | 1  | 2    |
| D-1  | スポットライト      | FDL27形        | 1  | 4    |
| DA-1 | スポットライト      | FDL27形        | 1  | 6    |
| DB-1 | スポットライト      | FDL27形        | 1  | 6    |
| E-1  | ユニバーサルダウンライト | FDL27形        | 1  | 11   |
| F-1  | キッチン手元灯      | FL15W         | 1  | 4    |
| G-1  | ウォールライト      | FL20W         | 1  | 13   |
| H-1  | 階段通路誘導灯      | FL20W         | 1  | 12   |
| HA-1 | 階段通路誘導灯      | FL40W         | 1  | 1    |
| HB-1 | 階段通路誘導灯      | 丸形20W         | 1  | 2    |
| I-1  | スポットライト      | MF100W        | 1  | 8    |
| J-1  | 水銀灯          | MF400W        | 1  | 10   |
| JA-1 | 水銀灯          | MF400W        | 1  | 39   |
| K-1  | 庭園灯          | 白熱球60W        | 1  | 21   |
| L-1  | エクステリアライト    | -             | 1  | 35   |
| M-1  | 水銀灯          | メタルハライドランプ70形 | 1  | 16   |
| Q-1  | 非常用照明        | -             | 1  | 48   |
| 合計   |              |               |    | 1132 |

LED照明器具一覧表

| 照会番号 | フロア | 室名       | 明るさタイプ        | 灯式 | 器具形状         | 記号   | 台数 | 消費電力<br>(W) | 光束値<br>(lm) | 光源色<br>(相関色温度)<br>(K) | 平均演色<br>評価<br>(Ra) | 定格入力<br>電圧(V) | 備考 |
|------|-----|----------|---------------|----|--------------|------|----|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| 1    | 1F  | 軒下       | MF400W        | 1  | 水銀灯          | J-1  | 10 | 76.0以下      | 9000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 2    | 1F  | ピロティ     | メタルハライドランプ70形 | 1  | 水銀灯          | M-1  | 12 | 33.0以下      | 3300以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 3    | 1F  | ピロティ     | FHT32形        | 1  | ダウンライト       | C-1  | 2  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 4    | 1F  | 入口階段下    | メタルハライドランプ70形 | 1  | 水銀灯          | M-1  | 4  | 33.0以下      | 3300以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 5    | 1F  | 入口       | FDL27形        | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 6  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 6    | 1F  | EVホール    | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AA-1 | 24 | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 7    | 1F  | EVホール    | FDL27形        | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 16 | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 8    | 1F  | EVホール    | FDL27形        | 1  | ユニバーサルダウンライト | E-1  | 3  | 8.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 9    | 1F  | 事務室      | FLR40W        | 2  | ベースライト       | AL-1 | 12 | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 10   | 1F  | 館長室      | FL20W         | 4  | ベースライト       | A-1  | 4  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 11   | 1F  | 館長室      | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AA-1 | 1  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 12   | 1F  | 館長室      | FL20W         | 1  | ベースライト       | A-1  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 13   | 1F  | 会議室      | FLR40W        | 2  | ベースライト       | AL-1 | 6  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 14   | 1F  | 会議室奥倉庫   | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AI-1 | 1  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 15   | 1F  | 倉庫       | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AS-1 | 1  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 16   | 1F  | 女子ロッカー   | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AQ-1 | 1  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 17   | 1F  | 休憩室      | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AI-1 | 2  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 18   | 1F  | 湯沸室1     | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AI-1 | 1  | 31.9以下      | 5200以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 19   | 1F  | 湯沸室1     | FL15W         | 1  | キッチン手元灯      | F-1  | 1  | 12.0以下      | 900以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 20   | 1F  | 男女トイレ    | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AI-1 | 2  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 21   | 1F  | 男女トイレ    | FL20W         | 1  | ウォールライト      | G-1  | 4  | 10.0以下      | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 22   | 1F  | 身障者トイレ   | FL20W         | 1  | ベースライト       | A-1  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 23   | 1F  | 身障者トイレ   | FL20W         | 1  | ウォールライト      | G-1  | 1  | 10.0以下      | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 24   | 1F  | 書庫       | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AB-1 | 3  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 25   | 1F  | 中央監視室    | FLR40W        | 2  | ベースライト       | AL-1 | 5  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 26   | 1F  | 湯沸室2     | FL20W         | 1  | ベースライト       | A-3  | 2  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 27   | 1F  | 湯沸室2     | FL15W         | 1  | キッチン手元灯      | F-1  | 1  | 12.0以下      | 900以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 28   | 1F  | 湯沸室2     | FL20W         | 1  | ウォールライト      | G-1  | 1  | 10.0以下      | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 29   | 1F  | ES1      | FL20W         | 1  | ベースライト       | A-2  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 30   | 1F  | 委託業者控室   | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AI-1 | 2  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 31   | 1F  | 仮眠室      | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AI-1 | 1  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 32   | 1F  | 仮眠室      | 白熱球40W相当      | 1  | エクステリアライト    | L-1  | 1  | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 33   | 1F  | 中央監視室前廊下 | FDL27形        | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 3  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 34   | 1F  | 中央監視室前入口 | FDL27形        | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 1  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 35   | 1F  | 事務室前廊下   | FDL27形        | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 9  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 36   | 1F  | ES2      | FL20W         | 1  | ベースライト       | A-2  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 80以上               | AC100-242     | -  |
| 37   | 1F  | 附室       | FLR40W        | 2  | ベースライト       | AH-1 | 1  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 80以上               | AC100-242     | -  |
| 38   | 1F  | 附室       | -             | 1  | 非常用照明        | Q-1  | 1  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 39   | 1F  | 受水槽室     | FLR40W        | 1  | ベースライト       | AC-1 | 3  | 16.3以下      | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 40   | 2F  | エントランス   | FDL27形        | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 8  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 41   | 2F  | EVホール    | FDL27形        | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 1  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 42   | 2F  | トイレ前     | FDL27形        | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 1  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |

LED照明器具一覧表

| 照会番号 | フロア | 室名      | 明るさタイプ   | 灯式 | 器具形状         | 記号   | 台数 | 消費電力<br>(W) | 光束値<br>(lm) | 光源色<br>(相関色温度)<br>(K) | 平均演色<br>評価<br>(Ra) | 定格入力<br>電圧(V) | 備考 |
|------|-----|---------|----------|----|--------------|------|----|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| 43   | 2F  | 男女トイレ   | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 2  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 44   | 2F  | 男女トイレ   | 白熱球40W相当 | 1  | エクステリアライト    | L-1  | 2  | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 45   | 2F  | 空調機械室   | FLR40W   | 1  | ベースライト       | AC-1 | 2  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 46   | 2F  | 空調機械室   | -        | 1  | 非常用照明        | Q-1  | 1  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 47   | 2F  | ES      | FL20W    | 1  | ベースライト       | A-4  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 48   | 2F  | 附室      | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AH-1 | 1  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 49   | 2F  | 附室      | -        | 1  | 非常用照明        | Q-1  | 1  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 50   | 2F  | 展示裏     | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 5  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 51   | 3F  | EVホール   | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 9  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 52   | 3F  | 階段      | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 2  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 53   | 3F  | トイレ前    | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | B-1  | 3  | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 54   | 3F  | 男女トイレ   | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | B-1  | 11 | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 55   | 3F  | 男女トイレ   | FL20W    | 1  | ウォールライト      | G-1  | 6  | 10.0以下      | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 56   | 3F  | ES      | FL20W    | 1  | ベースライト       | A-4  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 57   | 3F  | 附室      | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AH-1 | 1  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 58   | 3F  | 附室      | -        | 1  | 非常用照明        | Q-1  | 1  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 59   | 3F  | 多目的ホール  | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AL-1 | 16 | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 60   | 3F  | 科学実験室   | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AL-1 | 16 | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 61   | 3F  | 科学実験準備室 | FLR40W   | 1  | ベースライト       | AI-1 | 3  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 62   | 3F  | 廊下      | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 1  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 63   | 3F  | 科学工作室   | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AL-1 | 12 | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 64   | 3F  | 会議室     | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AL-1 | 8  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 65   | 3F  | 事務室     | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AL-1 | 2  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 66   | 3F  | 企画展示室   | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AM-1 | 32 | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 67   | 3F  | 企画展示室   | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | BB-1 | 32 | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 68   | 3F  | 倉庫      | FL20W    | 1  | ベースライト       | A-2  | 3  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 69   | 3F  | 展示準備室   | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AL-1 | 4  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 70   | 3F  | 展示準備室   | FL15W    | 1  | キッチン手元灯      | F-1  | 1  | 12.0以下      | 900以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 71   | 3F  | 展示準備室   | FLR40W   | 1  | ベースライト       | AB-1 | 3  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 72   | 4F  | EVホール   | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | BA-1 | 9  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 73   | 4F  | トイレ前    | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | B-1  | 3  | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 74   | 4F  | 男女トイレ   | FDL27形   | 1  | ダウンライト       | B-1  | 11 | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 75   | 4F  | 男女トイレ   | 白熱球40W相当 | 1  | エクステリアライト    | L-1  | 6  | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 76   | 4F  | ES1     | FL20W    | 1  | ベースライト       | A-4  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 77   | 4F  | 附室      | FLR40W   | 2  | ベースライト       | AH-1 | 1  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 78   | 4F  | 附室      | -        | 1  | 非常用照明        | Q-1  | 1  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 79   | 4F  | 廊下      | FLR40W   | 1  | ベースライト       | AB-1 | 24 | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 80   | 4F  | 光のコーナー  | FDL27形   | 1  | スポットライト      | D-1  | 4  | 8.0以下       | 700以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 81   | 4F  | 光のコーナー  | FDL27形   | 1  | ユニバーサルダウンライト | E-1  | 8  | 8.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 82   | 4F  | EV機械室   | FLR40W   | 1  | ベースライト       | AD-1 | 1  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 83   | 4F  | EV機械室   | -        | 1  | 非常用照明        | Q-1  | 1  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 84   | 4F  | ES2     | FL20W    | 1  | ベースライト       | A-4  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 85   | 4F  | 科学劇場    | FLR40W   | 1  | ベースライト       | AC-1 | 9  | 16.3以下      | 3200以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |

LED照明器具一覧表

| 照会番号 | フロア | 室名          | 明るさタイプ   | 灯式 | 器具形状      | 記号   | 台数 | 消費電力<br>(W) | 光束値<br>(lm) | 光源色<br>(相関色温度)<br>(K) | 平均演色<br>評価<br>(Ra) | 定格入力<br>電圧(V) | 備考 |
|------|-----|-------------|----------|----|-----------|------|----|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| 86   | 4F  | 科学劇場        | FLR40W   | 1  | ベースライト    | AC-1 | 3  | 16.3以下      | 3200以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 87   | 4F  | 図書館側階段前スペース | MF400W   | 1  | 水銀灯       | JA-1 | 8  | 85.0以下      | 15000以上     | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 88   | 4F  | 通路          | MF400W   | 1  | 水銀灯       | JA-1 | 25 | 85.0以下      | 15000以上     | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 89   | 4F  | 3～4F吹抜      | MF400W   | 1  | 水銀灯       | JA-1 | 6  | 85.0以下      | 15000以上     | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 90   | 4F  | 機械室前        | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | BA-1 | 1  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 91   | 4F  | 機械室1        | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AD-1 | 9  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 92   | 4F  | 機械室1        | -        | 1  | 非常用照明     | Q-1  | 3  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 93   | 4F  | 控室          | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AL-1 | 2  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 94   | 4F  | 収蔵庫         | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AD-1 | 6  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 95   | 4F  | 機械室2        | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AD-1 | 17 | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 96   | 4F  | 機械室2        | -        | 1  | 非常用照明     | Q-1  | 6  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 97   | 5F  | EVホール       | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | B-1  | 6  | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 98   | 5F  | EVホール       | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | BA-1 | 9  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 99   | 5F  | EVホール       | FDL27形   | 1  | スポットライト   | DA-1 | 6  | 30.0以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 100  | 5F  | 階段          | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | BA-1 | 1  | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 101  | 5F  | トイレ前        | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | B-1  | 3  | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 102  | 5F  | 男女トイレ       | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | B-1  | 11 | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 103  | 5F  | 男女トイレ       | 白熱球40W相当 | 1  | エクステリアライト | L-1  | 6  | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 104  | 5F  | 身障者トイレ      | FL20W    | 1  | ウォールライト   | G-1  | 1  | 10.0以下      | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 105  | 5F  | 身障者トイレ      | FL20W    | 1  | ベースライト    | A-1  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 106  | 5F  | ES          | FL20W    | 1  | ベースライト    | A-4  | 1  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 107  | 5F  | 附室          | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AH-1 | 1  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 108  | 5F  | 附室          | -        | 1  | 非常用照明     | Q-1  | 1  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 109  | 5F  | 全天周映像映写室前廊下 | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | B-1  | 19 | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 110  | 5F  | 全天周映像映写室前廊下 | FDL27形   | 1  | スポットライト   | DB-1 | 4  | 8.0以下       | 500以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 111  | 5F  | 全天周映像映写室前廊下 | FDL27形   | 1  | スポットライト   | DB-1 | 2  | 8.0以下       | 500以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 112  | 5F  | ブラネ入口       | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | B-1  | 2  | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 113  | 5F  | ブラネ出口階段     | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | B-1  | 10 | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 114  | 5F  | ブラネ出口階段     | FLR40W   | 1  | ベースライト    | AA-1 | 2  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 115  | 5F  | ブラネ出口階段     | 丸形20W    | 1  | 階段通路誘導灯   | HB-1 | 2  | 10.0以下      | 660以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 116  | 5F  | ブラネ         | MF100W   | 1  | スポットライト   | I-1  | 8  | 45.0以下      | 4200以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 117  | 5F  | ブラネ         | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | B-1  | 2  | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 118  | 5F  | ブラネ事務室      | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AL-1 | 3  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 119  | 5F  | ブラネ事務室      | FL15W    | 1  | キッチン手元灯   | F-1  | 1  | 12.0以下      | 900以上       | 5000                  | 85以上               | AC100         | -  |
| 120  | 5F  | 全天周映像映写室    | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AL-1 | 8  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 121  | 5F  | 機械室1 奥      | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AM-1 | 2  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 122  | 5F  | 機械室1 手前     | FLR40W   | 1  | ベースライト    | AB-1 | 3  | 16.3以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 123  | 5F  | ブラネ外部       | 白熱球40W相当 | 1  | エクステリアライト | L-1  | 7  | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 124  | 5F  | 電気室前廊下      | FDL27形   | 1  | ダウンライト    | BA-1 | 12 | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 125  | 5F  | 電気室外部       | 白熱球40W相当 | 1  | エクステリアライト | L-1  | 5  | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 126  | 5F  | ファンルーム      | FLR40W   | 1  | ベースライト    | AC-1 | 1  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 127  | 5F  | 電気室         | FLR40W   | 2  | ベースライト    | AD-1 | 9  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 128  | 5F  | 電気室         | -        | 1  | 非常用照明     | Q-1  | 2  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |

LED照明器具一覧表

| 照会番号 | フロア   | 室名            | 明るさタイプ   | 灯式 | 器具形状       | 記号   | 台数  | 消費電力<br>(W) | 光束値<br>(lm) | 光源色<br>(相関色温度)<br>(K) | 平均演色<br>評価<br>(Ra) | 定格入力<br>電圧(V) | 備考 |
|------|-------|---------------|----------|----|------------|------|-----|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|
| 129  | 5F    | 発電機室          | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AB-1 | 4   | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 130  | 5F    | 発電機室          | -        | 1  | 非常用照明      | Q-1  | 2   | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 131  | 5F    | 熱源室           | FLR40W   | 2  | ベースライト     | AD-1 | 15  | 31.9以下      | 5000以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 132  | 5F    | 熱源室           | -        | 1  | 非常用照明      | Q-1  | 4   | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 133  | 5F    | ハロンボンベ室       | FL20W    | 1  | ベースライト     | A-4  | 2   | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 134  | 6F    | ブラネ廊下         | FL20W    | 1  | ベースライト     | A-3  | 2   | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 135  | 6F    | プロジェクションギャラリー | FDL27形   | 1  | ダウンライト(調光) | BA-1 | 14  | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 136  | 6F    | プロジェクションギャラリー | FL20W    | 1  | ベースライト     | A-1  | 4   | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 137  | 6F    | ファンルーム        | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AB-1 | 1   | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 138  | 6F    | コンピュータ室       | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AI-1 | 2   | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 139  | 6F    | 通路            | FL20W    | 1  | ベースライト     | AA-1 | 2   | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 140  | RF    | 屋上外部          | 白熱球40W相当 | 1  | エクステリアライト  | L-1  | 4   | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 141  | RF    | EV機械室         | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AC-1 | 4   | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 142  | RF    | EV機械室         | -        | 1  | 非常用照明      | Q-1  | 2   | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 143  | RF    | ダクトシャフト       | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AB-1 | 1   | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 144  | 共通    | EV横階段         | FL20W    | 1  | 階段通路誘導灯    | H-1  | 9   | 25.0以下      | 2700以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 145  | 共通    | EV横階段         | FL20W    | 1  | 階段通路誘導灯    | H-1  | 3   | 25.0以下      | 2700以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 146  | 共通    | メイン階段         | FL40W    | 1  | 階段通路誘導灯    | HA-1 | 1   | 31.0以下      | 3700以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 147  | 共通    | メイン階段         | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AA-1 | 10  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 148  | 共通    | メイン階段         | -        | 1  | 非常用照明      | Q-1  | 6   | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 149  | 共通    | メイン階段         | FL20W    | 1  | ベースライト     | A-1  | 10  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 150  | 共通    | メイン階段         | -        | 1  | 非常用照明      | Q-1  | 2   | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 151  | 共通    | 螺旋階段          | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AA-1 | 17  | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 152  | 共通    | 螺旋階段          | -        | 1  | 非常用照明      | Q-1  | 14  | 1.1以下       | -           | 5000                  | -                  | AC100-242     | -  |
| 153  | 共通    | 螺旋階段          | 白熱球40W相当 | 1  | エクステリアライト  | L-1  | 1   | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 154  | 共通    | 螺旋階段          | FDL27形   | 1  | ダウンライト     | BA-1 | 3   | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 155  | 共通    | 螺旋階段          | FL20W    | 1  | ベースライト     | A-1  | 4   | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 156  | 外部    |               | 庭園灯      | 1  | ローボールライト   | K-1  | 21  | 5.0以下       | 280以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 157  | 図書館1F | おはなしのへや       | FDL27形   | 1  | ダウンライト(調光) | B-1  | 8   | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 158  | 図書館1F | こどものトイレ       | 白熱球40W相当 | 1  | エクステリアライト  | L-1  | 3   | 7.0以下       | 800以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 159  | 図書館1F | 電光掲示板         | FL20W    | 1  | ベースライト     | A-1  | 4   | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 160  | 図書館1F | ブックポスト        | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AB-1 | 1   | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 161  | 図書館2F | AVホール         | FDL27形   | 1  | ダウンライト(調光) | B-1  | 28  | 5.0以下       | 600以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 162  | 図書館2F | 郷土コーナー        | FL20W    | 1  | ベースライト     | A-1  | 12  | 12.0以下      | 1500以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 163  | 図書館2F | 研修室           | FDL27形   | 1  | ダウンライト     | BA-1 | 3   | 7.0以下       | 990以上       | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |
| 164  | 図書館4F | 書架            | FLR40W   | 1  | ベースライト     | AA-1 | 248 | 16.3以下      | 2400以上      | 5000                  | 85以上               | AC100-242     | -  |