

製品仕様書一覧表(内訳)

広場名	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
小山田農村広場	A	トイレ	ダウンライト	FHT24W	1灯	4	7.9	930以上	5,000	83	AC100-242	埋込寸法:□150
皆与志農村広場	H	ベンチ前	防犯灯	FHP36W	1灯	1	8.9	1,080以上	5,000	70	AC100	耐塩型 / 防沫型
	H	ベンチ前	取付バンド	-	-	1	-	-	-	-	-	HDZ40
	H	ベンチ前	落下防止ワイヤー	-	-	1	-	-	-	-	-	ステンレス製
	F	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型
	D	玄関	ベースライト	FHP45W	3灯	1	35.0	5,070以上	5,000	83	AC100-242	
	C	集会室	ベースライト	Hf32W	2灯	6	24.8	4,000以上	5,000	83	AC100-242	
	A	倉庫	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	B	湯沸室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	13.6	2,000以上	5,000	83	AC100-242	
	E	作業室	ベースライト	Hf32W	2灯	4	24.8	3,750以上	5,000	83	AC100-242	
	B	更衣室	ベースライト	Hf32W	1灯	1	13.6	2,000以上	5,000	83	AC100-242	
	A	倉庫B	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	G	トイレ	ブラケット	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / 天井面・壁面取付兼用
	G	トイレ	ランプ	IL60W	1灯	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金
田貫川農村広場	A	左奥(会議室)	ベースライト	FL20W	2灯	6	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
	F	台所	キッチンライト	FL20W	1灯	1	8.7	1,050以上	5,000	95	AC100	ブルスイッチ付 / コンセント付
	E	正面(和室)	シーリングライト	～8畳用	1灯	1	37.4	4,000以上	2,000-6,500	85	AC100	リモコン付
	G	内玄関	シーリングライト	FCL30W	1灯	1	10.0	1,230以上	5,000	83	AC100	防湿・防雨型
	B	右側(物置)	ベースライト	Hf32W	2灯	6	24.8	4,000以上	5,000	83	AC100-242	
	G	外玄関	シーリングライト	FCL30W	1灯	1	10.0	1,230以上	5,000	83	AC100	防湿・防雨型
旧麓ふれあい広場	A	トイレ兼倉庫	ベースライト	Hf32W	1灯	1	13.6	1,920以上	5,000	83	AC100-242	ブルスイッチ付
	B	トイレ横	街路灯	HF250W	1灯	1	36.5	6,100以上	5,000	72	AC100-242	耐塩型 / 全周配光
	B	トイレ横	可変アーム	-	-	1	-	-	-	-	-	溶融亜鉛メッキ後標準色R77574樹脂粉体塗装
直木農村広場	A	倉庫	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	B	休憩所	ベースライト	Hf32W	1灯	1	13.6	2,000以上	5,000	83	AC100-242	
	C	休憩所	キッチンライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ブルスイッチ付 / 壁面取付専用
	C	休憩所	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	D	休憩所入口	ブラケット	FL20W	1灯	1	8.6	820以上	5,000	83	AC100	防湿・防雨型
	A	男子トイレ	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	C	男子トイレ	キッチンライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ブルスイッチ付 / 壁面取付専用
	C	男子トイレ	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A	女子トイレ	ベースライト	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	C	女子トイレ	キッチンライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ブルスイッチ付 / 壁面取付専用
	C	女子トイレ	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	D	トイレ前	ブラケット	FL20W	1灯	1	8.6	820以上	5,000	83	AC100	防湿・防雨型
	E	広場	投光器	MF400W / HF700W	1灯	2	170.3	24,000以上	5,000	70	AC100-242	重耐塩型 / 広角配光
	E	広場	取付架台	-	-	2	-	-	-	-	-	1灯用
	E	広場	落下防止ワイヤー	-	-	2	-	-	-	-	-	ステンレス製
	E	広場	投光器	MF400W / HF700W	1灯	4	170.3	24,000以上	5,000	70	AC100-242	重耐塩型 / 広角配光
	E	広場	取付架台	-	-	2	-	-	-	-	-	2灯用
	E	広場	落下防止ワイヤー	-	-	4	-	-	-	-	-	ステンレス製
入佐農村広場	C	休憩室	ベースライト	Hf32W	2灯	2	24.8	4,000以上	5,000	83	AC100-242	
	D	和室	シーリングライト	～8畳	1灯	1	30.7	3,800以上	2,800-6,500	83	AC100	リモコン付
	B	男子トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	1	13.6	2,000以上	5,000	83	AC100-242	
	B	女子トイレ	ベースライト	Hf32W	1灯	1	13.6	2,000以上	5,000	83	AC100-242	
	A	廊下	ベースライト	FL20W	2灯	1	21.6	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	F	広場	投光器	MF400W / HF700W	1灯	8	170.3	24,000以上	5,000	70	AC100-242	重耐塩型 / 広角配光
	F	広場	取付架台	-	-	4	-	-	-	-	-	2灯用
	F	広場	落下防止ワイヤー	-	-	8	-	-	-	-	-	ステンレス製
	E	玄関	シーリングライト	FCL30W	1灯	1	10.0	1,230以上	5,000	83	AC100	防湿・防雨型 / 天井・壁取付兼用
	G	別棟倉庫	ベースライト	FL20W	1灯	2	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
下り山ねむの木公園	B	駐車場	街路灯	HF100W	1灯	2	13.8	2,150以上	5,000	70	AC100-242	耐塩型 / 全周配光
	A	倉庫	ブラケット	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ブルスイッチ付 / 壁面取付専用
	A	倉庫	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A	男子トイレ	ウォールライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ブルスイッチ付 / 壁面取付専用
	A	男子トイレ	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A	女子トイレ	ウォールライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ブルスイッチ付 / 壁面取付専用
	A	女子トイレ	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
四元ふれあい広場	A	広場	投光器	MF400W / HF700W	1灯	6	170.3	24,000以上	5,000	70	AC100-242	重耐塩型 / 広角配光
	A	広場	取付架台	-	-	3	-	-	-	-	-	2灯用
	A	広場	落下防止ワイヤー	-	-	6	-	-	-	-	-	ステンレス製
	B	男子トイレ	シーリングライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型
	B	男子トイレ	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,700以上	2,700	83	AC100	GX53-1a口金
	B	女子トイレ	シーリングライト	-	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型
	B	女子トイレ	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,700以上	2,700	83	AC100	GX53-1a口金
	C	広場入口	街路灯	MF400W	1灯	1	91.0	10,200以上	5,000	70	AC100-242	電源別置 / マルチアダプタータイプ
油須木せせらぎ緑地	A	道路脇	街路灯	MF250W	1灯	1	37.3	4,450以上	5,000	70	AC100-242	電源別置 / マルチアダプタータイプ
	B	道路脇	ポール	-	-	1	-	-	-	-	-	上柱部:89.1 / 下柱部:139.8 / 指定色塗装 既設基礎ブロック再使用 / 既設支線ワイヤー他撤去
常盤ふれあい緑地	A	道路脇	街路灯	MF250W	1灯	3	37.3	4,450以上	5,000	70	AC100-242	電源別置 / マルチアダプタータイプ

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。