

山下分庁舎

製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状		ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
外部	A	公用車専用駐車場	ベースライト	笠なし	Hf32W	1灯	6	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / 耐塩型
							6						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市中央消防署 中央本署
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	Q-1	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
2F	F-1	倉庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	A-1	外階段	ウォールライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / アクリル樹脂カバー / 天井・壁面取付兼用
	A-1	外階段	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
3F	P-1	女子更衣室（シャワー室）	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	R-1	署長室（洗面化粧台）	ライン照明	FL20W	1灯	1	7.5	1,090以上	5,000	94	AC100	全長・L=640 / 非調光 / 屋内用
						7						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市中央消防署 南林寺分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	1	車庫	ベースライト 反射笠	Hf32W	2灯	2	43.0	6,750以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	16	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	既設:富士型→逆富士へ / 防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	17	油庫前通路	ブラケット	FL20W	1灯	1	15.9	1,450以上	5,000	83	AC100-242	※追加 本体SUS製 / 射白色塗装 / 人感センサー付
	18	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	4	勝手口	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	3	外玄関	小型シーリング	FCL30W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径312φ
	3	外玄関	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX13-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	12	トイレ	小型シーリング	IL40W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径140φ / 天井・壁面取付兼用
	12	トイレ	ランプ	IL40W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 / 40φタイプ / 配光角約200度
2F	8	廊下	ベースライト 埋込	FL20W	2灯	3	21.6	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	7	待機室	ベースライト 箱型	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	既設:反射笠→箱型へ
	10	待機室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	既設:FL15W / コンセント付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	10	待機室	ランプ	FL20W	-	1	8.7	1,050以上	5,000	95	AC100	GZ16口金
	12	脱衣室	小型シーリング	IL40W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径140φ / 天井・壁面取付兼用
	12	脱衣室	ランプ	IL40W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 / 40φタイプ / 配光角約200度
	13	浴室	小型シーリング	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径160φ / 天井・壁面取付兼用
	13	浴室	ランプ	IL60W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 /40φタイプ /配光角約200度
						21						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市中央消防署 上町分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	A	事務室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	8	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	P	事務室	ベースライト 埋込	FL20W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	E	事務室	ベースライト 埋込	FL20W	5灯	1	35.2	5,400以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□639 / パネル外寸□656 / 乳白パネル
	S	事務室	ベースライト 埋込	FHP32W	3灯	1	41.5	6,500以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□450 / パネル外寸□470 / 乳白カバー
	A	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	Q	待機室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	Q	待機室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	B	階段ホール	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	T	車庫	ベースライト 笠なし	Hf32W	1灯	3	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型へ
	D	倉庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	T1	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	4	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型へ
	U	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf16W	2灯	1	21.6	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	V	消毒室	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	H	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	N	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
2F	G	倉庫	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	B	廊下	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	B	洗面所	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	I	洗面所	ウォールライト	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	B	トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	F	脱衣室	ブラケット	FCL30W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	既設:角型→丸形へ / 防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径350φ
	F	脱衣室	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	L	浴室	ブラケット	FCL30W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径312φ / 天井・壁面取付兼用
	L	浴室	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	A	救急隊仮眠室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	W	救急隊仮眠室	ダウンライト	FHT42W	1灯	3	14.0	1,910以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→グレアレスタイプへ / 本体アルミダイカスト製
	B	仮眠室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	4	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	W	仮眠室	ダウンライト	FHT42W	1灯	6	14.0	1,910以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→グレアレスタイプへ / 本体アルミダイカスト製
	M	仮眠室	ナイトライト	-	-	2	-	-	-	-	AC100V	LEDタイプ / 明るさセンサー付 / コンセントなし / 1ヶ用ボックス
	M	仮眠室	プレート	-	-	2	-	-	-	-	-	3個用 / 白
M	仮眠室	ブランクチップ	-	-	2	-	-	-	-	-	ブランクチップ / 白 / 1P用	
						62						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市南消防署 吉野分遣隊 (1)

製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	A-P	受付・事務室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	13	32.5	4,700以上	5,000	83	AC100-242	
	A-P	受付・事務室	システムアップルーバー	-	-	13	-	-	-	-	-	パネル:フラット乳白 / 枠:白色塗装
	K	EPS	ベースライト 片反射笠	FL20W	1灯	1	5.9	670以上	5,000	83	AC100-242	
	B	女子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	
	O	女子トイレ	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	O	女子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	O	男子トイレ	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	O	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	R	男子トイレ	ダウンライト	IL60W	1灯	1	7.9	1,060以上	5,000	83	AC100-242	125φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
	C	廊下	ベースライト 埋込	FPL27W	2灯	8	30.0	3,600以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	A	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	Q	待機室	キッチンライト	FL15W	1灯	1	8.7	1,050以上	5,000	95	AC100	ブルスイッチ付 / コンセント付 / 天井・棚下取付専用
	I-G	倉庫 (1)	ベースライト 笠なし	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	片反射笠別途 / ガード別途 / 防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	I-G	倉庫 (1)	器具用部品 片反射笠	-	-	2	-	-	-	-	-	
	I-G	倉庫 (1)	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	I-G	倉庫 (2)	ベースライト 笠なし	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	片反射笠別途 / ガード別途 / 防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	I-G	倉庫 (2)	器具用部品 片反射笠	-	-	2	-	-	-	-	-	
	I-G	倉庫 (2)	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	E	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	3	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / 白色塗装
	G	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / 白色塗装
	T	消毒室	ブラケット	IL40W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径160φ / 天井・壁面取付兼用
	T	消毒室	ランプ	IL40W	-	1	3.8	440以上	5,000	83	AC100	35φタイプ / E17口金
	J	車庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	14	17.0	2,290以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	H	車庫	ベースライト 反射笠	Hf32W	1灯	4	17.0	2,470以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	U	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	N	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	3	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
						87						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市南消防署 吉野分遣隊（2）
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
2F	M	階段	階段通路誘導灯	Hf32W	1灯	1	18.6	平常時2,450 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型 / 階数表示銘板貼付
	C	救急隊仮眠室	ベースライト 埋込	FPL27W	2灯	2	30.0	3,600以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	V	救急隊仮眠室	ランプ	IL60W	1灯	4	4.4	485以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	E-G	書庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / ガード別途 / 本体鋼板製 / 白色塗装
	E-G	書庫	器具用部品 ガード	-	-	1	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	C	廊下	ベースライト 埋込	FPL27W	2灯	17	30.0	3,600以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	V	消防隊仮眠室	ランプ	IL60W	1灯	8	4.4	485以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	C	消防隊仮眠室	ベースライト 埋込	FPL27W	2灯	5	30.0	3,600以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	A	会議室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	9	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	L	会議室	ベースライト 黒板灯	Hf32W	1灯	2	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	角度調整範囲 35° / 30° / 25°
	Y	倉庫（3）	ダウンライト	IL60W	1灯	1	7.9	1,030以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 150φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
	F	倉庫（3）	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	F-G	倉庫（3）	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	F-G	倉庫（3）	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	F-G	倉庫（4）	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	F-G	倉庫（4）	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	B	更衣室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	
	K	EPS	ベースライト 片反射笠	FL20W	1灯	1	5.9	670以上	5,000	83	AC100-242	
	B	女子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,400以上	5,000	83	AC100-242	
	O	女子トイレ	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	O	女子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	O	男子トイレ	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	O	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	R	男子トイレ	ダウンライト	IL60W	1灯	1	7.9	1,060以上	5,000	83	AC100-242	125φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
	F	洗面室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	O	洗面室	キッチンライト	FL20W	1灯	2	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	O	洗面室	ランプ	FL20W	-	2	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	S	浴室	ブラケット	IL40W	1灯	2	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	S	浴室	ランプ	IL40W	-	2	3.8	440以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 35φタイプ / E17口金
	T	消毒室	ブラケット	IL40W	1灯	2	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径160φ / 天井・壁面取付兼用
	T	消毒室	ランプ	IL40W	-	2	3.8	440以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 35φタイプ / E17口金
	E	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / 白色塗装
						85						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V`AC242Vは200V)とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市南消防署 吉田分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	G	事務室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	6	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	J	事務室	ベースライト 埋込	FCL30W	1灯	1	20.5	3,000以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□350 / パネル外寸□370 / 既設:□300要開口
	C	通信室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	B	書庫（1）	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	2	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	B	書庫（2）	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	C	休憩室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	2	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	O	脱衣室	ランプ	IL60W	-	2	7.3	810以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	H	車庫	ベースライト 反射笠	Hf32W	2灯	4	32.5	4,800以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / 白色塗装
	H	車庫	吊装置・パイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	パイプ吊り / オワン型 / 防湿・防雨 / アクリル白色焼付塗装
	H	車庫	吊装置・アダプター	-	-	-	-	-	-	-	-	吊下げ装置アダプター / ポリエステル粉黛白色塗装
	H	車庫	吊装置・傾斜アダプター	-	-	-	-	-	-	-	-	吊下げ装置傾斜アダプター
	M	資機材倉庫	耐圧防爆器具	Hf32W	1灯	1	25.0	3,600以上	5,000	83	AC100-242	直付型 / ハブ寸法G16
	P	シャワー室	ランプ	IL60W	-	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	K	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	L	外部	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
						23						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市中央消防署 甲南分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	E	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	5	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	C	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	2	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	既設は一般形 → 防湿・防雨型へ
	D	消毒室	ダウンライト	IL60W	1灯	1	5.8	800以上	5,000	83	AC100-242	枠・反射板:白色 / 遮光角6度
	Q	消毒室 (シャワー室)	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	L	倉庫	小型シーリング	IL40W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径140φ / ガード無し
	L	倉庫	ランプ	IL40W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 / 40φタイプ / 配光角約200度
	R	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	N	軒下	ウォールライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	F	通信室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	G	通信室	ベースライト 埋込	Hf16W	2灯	2	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	I	トイレ	小型シーリング	FCL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径236φ / 天井・壁面取付兼用
	I	トイレ	ランプ	FCL20W	-	1	8.9	1,330以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	P	階段下倉庫	耐圧防爆器具	IL60W	1灯	1	15.5	1,250以上	5,000	83	AC100-242/DC100-110	ブラケット形 / ハブ寸法G16
	O	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
2F	G	階段	ベースライト 埋込	Hf16W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	G	待機室	ベースライト 埋込	Hf16W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	F	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	H	待機室	ベースライト 埋込	Hf16W	1灯	1	5.9	770以上	5,000	83	AC100-242	
	K	浴室	小型シーリング	IL40W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径140φ / ガード無し
	K	浴室	ランプ	IL40W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 / 40φタイプ / 配光角約200度
	J	浴室	小型シーリング	FCL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径236φ / 天井・壁面取付兼用
	J	浴室	ランプ	FCL20W	-	1	8.9	1,330以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	M	トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	2	7.2	773以上	5,000	94	AC100	直管型LEDランプタイプ / 壁面・天井面取付兼用 / 片側給電型
	I	トイレ	小型シーリング	FCL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径236φ / 天井・壁面取付兼用
	I	トイレ	ランプ	FCL20W	-	1	8.9	1,330以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	O	屋外階段	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
						33						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市中央消防署 桜島西分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	C41WS	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	3	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型 本体SUS製へ
	O61	シャワー室	小型シーリング	IL40W	1灯	2	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径140φ
	O61	シャワー室	ランプ	IL40W	-	2	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 / 40φタイプ / 配光角約200度
	A42W	消毒室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	3	32.5	4,900以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型
	C41	倉庫	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	B41	トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	G21	トイレ	ブラケット	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / アクリル樹脂カバー別 / ランプ別
	G21	トイレ	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	G21	トイレ	カバー	-	-	1	-	-	-	-	-	ブラケット用 / 鉄枠 / アクリル樹脂カバー
	C41	書庫	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	A43	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	43.0	6,500以上	5,000	83	AC100-242	既設:定格出力形→高出力形へ
	L61	待機室	ダウンライト	IL60W	1灯	1	4.6	600以上	5,000	83		昼白色へ変更 / 150φ / 枠・反射板:白色 / 遮光角6度
	M15	待機室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M15	待機室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	J51	階段室	LED保安灯ナイトライト	-	-	1	0.3	-	5,000	-	AC100V	コンセント式
	J51	階段室	保安灯専用コンセント	-	-	1	-	-	-	-	AC100V	既設:センサー付→センサー無へ / 2個用ボックス
	J51	階段室	プレート2連接用	-	-	1	-	-	-	-	-	保安灯用プレート / ニューホワイト
	D25	玄関ホール	ベースライト 埋込	FL20W	5灯	1	35.2	5,000以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□639 / パネル外寸□656 / 乳白パネル
	G21	玄関ホール	ブラケット	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / アクリル樹脂カバー別 / ランプ別
	G21	玄関ホール	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	G21	玄関ホール	カバー	-	-	1	-	-	-	-	-	ブラケット用 / 鉄枠 / アクリル樹脂カバー
	E31	エントランス	小型シーリング	FCCL30W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径312φ
	E31	エントランス	ランプ	FCCL30W	-	1	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	F21	エントランス	ブラケット	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	F21	通用口	ブラケット	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
2F	A42	会議室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	3	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	B41	トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	G21	トイレ	ブラケット	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / アクリル樹脂カバー別 / ランプ別
	G21	トイレ	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	G21	トイレ	カバー	-	-	1	-	-	-	-	-	ブラケット用 / 鉄枠 / アクリル樹脂カバー
	B41	更衣室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	B41	洗濯室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	G21	トイレ	ブラケット	FL20W	1灯	2	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / アクリル樹脂カバー別 / ランプ別
	G21	トイレ	ランプ	FL20W	1灯	2	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	G21	トイレ	カバー	-	-	2	-	-	-	-	-	ブラケット用 / 鉄枠 / アクリル樹脂カバー
	C41W	脱衣室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製 / 白色塗装
	B41	仮眠室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	J51	仮眠室	LED保安灯ナイトライト	-	-	2	0.3	-	5,000	-	AC100V	コンセント式
	J51	仮眠室	保安灯専用コンセント	-	-	2	-	-	-	-	AC100V	既設:センサー付→センサー無へ / 2個用ボックス
	J51	仮眠室	プレート2連接用	-	-	2	-	-	-	-	-	保安灯用プレート / ニューホワイト
	B41	階段室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	H21	階段室	階段通路誘導灯	FL20W	1灯	1	(平常時)6.6	平常時790 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型
	B41	更衣室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	3	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	J51	階段室	LED保安灯ナイトライト	-	-	2	0.3	-	5,000	-	AC100V	コンセント式
	J51	階段室	保安灯専用コンセント	-	-	2	-	-	-	-	AC100V	既設:センサー付→センサー無へ / 2個用ボックス
	J51	階段室	プレート2連接用	-	-	2	-	-	-	-	-	保安灯用プレート / ニューホワイト
	K61	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
						72						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市西消防署 西本署 (1) ■1階
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	T	ポーチ B	小型シーリング	FCL20W	1灯	2	-	-	-	-	AC100	既設:FDL18W→FCL20Wへ / 防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径236φ
	T	ポーチ B	ランプ	FCL20W	-	2	8.9	1,330以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	C	玄関 B	ベースライト 埋込	FHP23W	3灯	6	22.0	2,700以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	a	玄関 B	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ / 13型
	D1	ポンプ室	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	3	19.5	2,680以上	5,000	83	AC100-242	
	D3	ポンプ室	ベースライト 笠なし	Hf32W	1灯	1	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	A1	消毒室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	43.0	6,500以上	5,000	83	AC100-242	
	A3	消毒室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	L	消毒室 (シャワー室)	ブラケット	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径160φ / 天井・壁面取付兼用
	L	消毒室 (シャワー室)	ランプ	IL60W	-	1	6.2	760以上	2,700	80	AC100	40φタイプ / E17口金
	E3	脱衣室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	A3	個人装備ロッカールーム	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	C	通路	ベースライト 埋込	FHP23W	3灯	4	22.0	2,700以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	a	通路	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ / 13型
	A1	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	43.0	6,500以上	5,000	83	AC100-242	
	I	男子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	I	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	D2	EPS	ベースライト 片反射笠	FL20W	1灯	1	5.9	670以上	5,000	83	AC100-242	
	A1	バリアフリースイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	43.0	6,500以上	5,000	83	AC100-242	
	I	バリアフリースイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	I	バリアフリースイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A2	女子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	I	女子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	I	女子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	C	玄関ホール	ベースライト 埋込	FHP23W	3灯	4	22.0	2,700以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	a	玄関ホール	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ / 13型
	K	玄関 A	小型シーリング	FCL30W	1灯	2	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径312φ
	K	玄関 A	ランプ	FCL30W	-	2	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	U	玄関 A	スポットライト	IL40W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	ランプ別途 / 防雨型
	U	玄関 A	ランプ	IL40W	-	1	14.0	940以上	5,000	70	AC100	LED電球ビーム球型 / E26口金
	C	玄関 A	ベースライト 埋込	FHP23W	3灯	6	22.0	2,700以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	S	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	O	車庫前	防犯灯	HF100W	1灯	1	16.8	2,450以上	5,000	70	AC100-242	角度可変金具共 / 照度センサー無 / 耐塩形 / 電源ユニット内蔵
	W	車庫	投光器	MF200W/HF300W	1灯	2	66.0	9,900	5,000	70	AC100-242	既設:不点及び内部焼損 / 重耐塩形 / 本体グレーイッシュブラック
	G	駐輪スペース	ブラケット	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	G	外階段 A	ブラケット	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	E1g	倉庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	3	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	ガード別途
	E1g	倉庫	器具用部品 ガード	-	-	3	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	b1	内部階段	階段通路誘導灯	Hf32W	1灯	1	18.6	平常時2,450 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型 / 階数表示銘板貼付

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市西消防署 西本署（2） ■2階
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
2F	C	通路	ベースライト 埋込	FHP23W	3灯	6	22.0	2,700以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	a	通路	ダウンライト 非常灯	-	-	3	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ/13型
	A2	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	I	男子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	I	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	H	女子仮眠室	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	a	女子仮眠室	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ/13型
	A2	女子更衣室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	I	女子更衣室	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	I	女子更衣室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	V	女子シャワー室	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	M	女子トイレ	小型シーリング	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径312φ
	M	女子トイレ	ランプ	IL60W	1灯	1	6.2	760以上	2,700	80	AC100-242	ランプのみ / 40φタイプ / E17口金 / 配光角140度
	E1	倉庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	L	男子浴室	ブラケット	IL60W	1灯	6	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径160φ / 天井・壁面取付兼用
	L	男子浴室	ランプ	IL60W	-	6	6.2	760以上	2,700	80	AC100	40φタイプ / E17口金
	M	男子浴室	小型シーリング	IL60W	1灯	2	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径140φ
	M	男子浴室	ランプ	IL60W	1灯	2	6.2	760以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 40φタイプ / E17口金 / 配光角140度
	E3	脱衣室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	Q	湯沸室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	Q	湯沸室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A6	湯沸室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,900以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	E3	洗面コーナー	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	I	洗面コーナー	ミラーライト	FL20W	1灯	2	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	I	洗面コーナー	ランプ	FL20W	-	2	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A1	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	6	43.0	6,500以上	5,000	83	AC100-242	
	a	待機室	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ/13型
	A4	備蓄庫	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	A4	ロッカールーム	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	5	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	A3	救急隊仮眠室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	N	救急隊仮眠室	LED保安灯ナイトライト	-	-	3	0.3	-	5,000	-	AC100V	コンセント式
	N	救急隊仮眠室	保安灯専用コンセント	-	-	3	-	-	-	-	AC100V	既設:センサー付→センサー無へ / 2個用ボックス
	N	救急隊仮眠室	プレート2連接用	-	-	3	-	-	-	-	-	保安灯用プレート / ニューホワイト
	H	救急隊仮眠室	ランプ	IL60W	1灯	3	7.8	810以上	2,700	80	AC100V	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	a	救急隊仮眠室	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ/13型
	A3	仮眠室 A	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	N	仮眠室 A	LED保安灯ナイトライト	-	-	4	0.3	-	5,000	-	AC100V	コンセント式
	N	仮眠室 A	保安灯専用コンセント	-	-	4	-	-	-	-	AC100V	2個用ボックス
	N	仮眠室 A	プレート2連接用	-	-	4	-	-	-	-	-	保安灯用プレート / ニューホワイト
	H	仮眠室 A	ランプ	IL60W	1灯	8	7.8	810以上	2,700	80	AC100V	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	a	仮眠室 A	ダウンライト 非常灯	-	-	2	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ/13型
	A3	仮眠室 B	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	N	仮眠室 B	LED保安灯ナイトライト	-	-	2	0.3	-	5,000	-	AC100V	コンセント式
	N	仮眠室 B	保安灯専用コンセント	-	-	2	-	-	-	-	AC100V	既設:センサー付→センサー無へ / 2個用ボックス
	N	仮眠室 B	プレート2連接用	-	-	2	-	-	-	-	-	保安灯用プレート / ニューホワイト
	H	仮眠室 B	ランプ	IL60W	1灯	8	7.8	810以上	2,700	80	AC100V	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	a	仮眠室 B	ダウンライト 非常灯	-	-	2	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ/13型
	A2	ロッカールーム	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	E1	書庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	A3	救助資機材倉庫	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	b1	内部階段	階段通路誘導灯	Hf32W	1灯	3	18.6	平常時2,450 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型 / 階数表示銘板貼付
						125						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市西消防署 西本署（3） ■2階・3階・PH階
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
2F	G	外部階段	ブラケット	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	a	事務室	ダウンライト 非常灯	-	-	4	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ / 13型
3F	C	通路	ベースライト 埋込	FHP23W	3灯	6	22.0	2,700以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□275 / パネル外寸□295 / 既設:パネル無 → 付へ
	a	通路	ダウンライト 非常灯	-	-	4	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ / 13型
	A2	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	I	男子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	I	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A3	女子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	19.5	3,100以上	5,000	83	AC100-242	
	I	女子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	I	女子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	E1	倉庫A	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E1	倉庫B	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	
	A4	湯沸室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	Q	湯沸室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	Q	湯沸室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A2	会議室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	18	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	A2	ロッカールーム	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	P	壁面	投光器	MF400W/HF700W	1灯	2	170.3	24,000以上	5,000	70	AC100-242	重耐塩形 / メタリックシルバー / 広角タイプ
	b1	内部階段	階段通路誘導灯	Hf32W	1灯	2	18.6	平常時2,450 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型 / 階数表示銘板貼付
	a	会議室	ダウンライト 非常灯	-	-	2	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ / 13型
	a	事務室	ダウンライト 非常灯	-	-	2	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ / 13型
	a	署長室	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	100φ / 13型
PHF	b1	内部階段	階段通路誘導灯	Hf32W	1灯	1	18.6	平常時2,450 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型 / 階数表示銘板貼付
	b2	内部階段	階段通路誘導灯	FL20W	1灯	1	6.6	平常時790 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型 / 階数表示銘板貼付
	G	屋上	ブラケット	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
						62						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市西消防署 伊敷分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	H	階段	階段通路誘導灯	FL20W	1灯	1	(平常時)6.6	平常時790 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型
	I	玄関	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	D2	事務室	ベースライト 逆富士	Hf16W	2灯	2	21.6	3,200以上	5,000	83	AC100-242	既設は40W2灯×1台 → 20W2灯×2台へ
	E	事務室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	6	43.0	6,600以上	5,000	83	AC100-242	
	K	事務室	ベースライト 埋込	FLR40	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	D1	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	3	19.5	3,070以上	5,000	83	AC100-242	既設は一般形 → 防湿・防雨型へ
	P	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	D3	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	既設は一般形 → 防湿・防雨型へ
	O	倉庫（油庫）	耐圧防爆器具	Hf32W	1灯	1	31.5	2,750以上	5,000	83	AC100-242	直付形 / ハブ寸法G16
	F	脱衣室	ブラケット	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径195φ
	F	脱衣室	ランプ	IL60W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 / 40φタイプ
	I	建物外壁	ウォールライト	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	G	男子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	G	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	D	控室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	2	43.0	6,900以上	5,000	83	AC100-242	
	L	控室	ダウンライト	IL60W	1灯	1	4.4	600以上	5,000	83	AC100-242	遮光角:6度 / 枠・反射板:白
	M	控室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	控室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	N	控室	ランプ	IL40W	-	4	3.5	410以上	5,000	83	AC100	洗面化粧台取付 / 70φタイプ / E26口金
	D	水防資機材倉庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	43.0	6,900以上	5,000	83	AC100-242	
	F	浴室	ブラケット	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径195φ
	F	浴室	ランプ	IL60W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 / 40φタイプ
	G	浴室	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	G	浴室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	*	事務室	ベースライト	FL20W	1灯	3	-	-	-	-	-	撤去のみ
						38						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市西消防署 明和分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	E	玄関	ベースライト 埋込	FL20W	5灯	1	35.2	5,400以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□639 / パネル外寸□656 / 乳白パネル
	F	玄関	シーリングライト	FCL30W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	既設:角型→丸形へ / ランプ別途 / 外径350φ
	F	玄関	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	H	外部	ブラケット	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	V	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	6	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型へ
	U	車庫	投光器	MF200W/HF300W	1灯	2	66.0	9,900	5,000	70	AC100-242	追加 / ポリエステル粉黛塗装(グレイッシュブラック)
	P	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	C	階段前	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	C	倉庫 (P S 横)	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	B	廊下	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	R	書庫	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	S	倉庫 (トイレ横)	ベースライト 逆富士	FL20W	2灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	
2F	T	湯沸室	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,460以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型へ
	K	階段	小型シーリング	FCL30W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径312φ
	K	階段	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	G	倉庫	ブラケット	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	D	待機室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	ガード別途
	D	待機室	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
屋上	W	女性用仮眠室 (シャワー室)	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100V	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	Q	-	ランプ	IL60W	1灯	1	6.0	810以上	5,000	83	AC100V	T型タイプ / E17口金 / 配光約300度
						29						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市西消防署 田上分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	A	事務室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	D	事務室	ベースライト 埋込	FL20W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	A	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	F	待機室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	既設:FL15W → FL20Wへ / レバースイッチ付 / ランプ別途
	F	待機室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	G	洗面所	ブラケット	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / アクリル樹脂カバー別 / ランプ別
	G	洗面所	ランプ	FL20W	1灯	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	G	洗面所	カバー	-	-	1	-	-	-	-	-	ブラケット用 / SUS枠 / アクリル樹脂カバー
	B	洗面所	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	H	トイレ	小型シーリング	IL40W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径140φ
	H	トイレ	ランプ	IL40W	-	1	5.9	760以上	5,000	83	AC100	E17口金 / 40φタイプ / 配光角約200度
	J	脱衣所	小型シーリング	FCL30W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径312φ
	J	脱衣所	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	J	浴室	小型シーリング	FCL30W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / ランプ別途 / 本体外径312φ
	J	浴室	ランプ	FCL30W	-	1	13.0	1,880以上	5,000	83	AC100	GX53-1a口金 / 外径205φ / ビームの開き160度
	E	廊下	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	O	廊下	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	1	17.0	2,100以上	5,000	83	AC100-242	
	P	倉庫（車庫）	耐圧防爆器具	IL200W	1灯	1	20.0	1,650以上	5,000	83	AC100-242/DC100-110	直付形 / ハブ寸法G16
	L	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
						23						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市西消防署 松元分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	I	EPS	ベースライト 片反射笠	FL20W	1灯	1	5.9	670以上	5,000	83	AC100-242	
	L	勝手口	ウォールライト	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	P	玄関	ウォールライト	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	A	事務室受付	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	12	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	a	事務室受付	ダウンライト 非常灯	-	-	2	1.2	非常時 400	5,000	70	AC100-242	150φ / 既設:非常灯兼用 → 非常時専用型へ
	F	車庫	ベースライト 反射笠	Hf32W	2灯	5	32.5	4,900以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	H	車庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	6	17.0	2,290以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	T	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	C	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	3	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	U	消毒室（シャワー室）	ランプ	IL60W	1灯	1	7.3	810以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	V	書庫	ベースライト 笠なし	HF32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	既設:片反射ガード付 → 笠なしガード無へ
	G	倉庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	2	17.0	2,100以上	5,000	83	AC100-242	既設:ガード付 → ガード無へ
	A	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	J	待機室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	J	待機室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	a	待機室	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400lm	5,000	70	AC100-242	150φ / 既設:非常灯兼用 → 非常時専用型へ
	L	建物外壁	ウォールライト	FL20W	1灯	3	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	B	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	M	男子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
2F	A	バリアフリースイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	M	バリアフリースイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	バリアフリースイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	J	バリアフリースイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	J	バリアフリースイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A	会議室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	U2	会議室（シャワー室）	ランプ	IL60W	1灯	1	7.3	810以上	5,000	83	AC100	
	K	階段	階段灯	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 階数表示銘板貼付
	N	仮眠室	ダウンライト	FHT32W	1灯	8	11.1	1,630以上	5,000	83	AC100-242	150φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
	S	仮眠室	ランプ	IL60W	1灯	8	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	N	仮眠室前廊下	ダウンライト	FHT32W	1灯	6	11.1	1,630以上	5,000	83	AC100-242	150φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
	M	女子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	女子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	O	女子トイレ	ダウンライト	IL60W	1灯	1	4.6	600以上	5,000	83	AC100-242	枠・反射板:白色 / 遮光角6度
	C	洗面室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	M	洗面室	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	洗面室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	L	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	D	脱衣室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	B	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	M	男子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	Q	浴室	浴室灯	Hf32W	2灯	1	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	Q	浴室	ランプ	Hf32W	-	2	28.7	3,800以上	5,000	84	AC100-242	GX16t-5口金
	R	浴室	小型シーリング	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / 本体外径275φ / ランプ別途
	R	浴室	ランプ	IL60W	1灯	1	6.8	810以上	5,000	83	AC100	T型タイプ / E26口金 / 配光約300度
	N	廊下	ダウンライト	FHT32W	1灯	9	11.1	1,630以上	5,000	83	AC100-242	150φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
						110						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアブルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市西消防署 郡山分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	I	EPS	ベースライト 片反射笠	FL20W	1灯	1	5.9	670以上	5,000	83	AC100-242	
	L	勝手口	ウォールライト	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	P	玄関	ウォールライト	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	A	事務室受付	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	12	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	a	事務室受付	ダウンライト 非常灯	-	-	2	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	150φ / 既設:非常灯兼用 → 非常時専用型へ
	F	車庫	ベースライト 反射笠	Hf32W	2灯	5	32.5	4,900以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	H	車庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	6	17.0	2,290以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	T	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	C	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	3	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	E	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	U	消毒室 (シャワー室)	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	83	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	V	書庫	ベースライト 笠なし	HF32W	1灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	既設:片反射ガード付 → 笠なしガード無へ
	G	倉庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	2	17.0	2,100以上	5,000	83	AC100-242	既設:ガード付 → ガード無へ
	A	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	J	待機室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	J	待機室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	a	待機室	ダウンライト 非常灯	-	-	1	1.2	非常時 400	-	-	AC100-242	150φ / 既設:非常灯兼用 → 非常時専用型へ
	L	建物外壁	ウォールライト	FL20W	1灯	3	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	B	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	M	男子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
2F	A	バリアフリースイッチ	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	M	バリアフリースイッチ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	バリアフリースイッチ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	A	会議室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	2	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	U	会議室 (シャワー室)	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	83	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	K	階段	階段灯	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 階数表示銘板を貼付
	N	仮眠室	ダウンライト	FHT32W	1灯	8	11.1	1,630以上	5,000	83	AC100-242	150φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
	S	仮眠室	ランプ	IL60W	1灯	8	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	N	仮眠室前廊下	ダウンライト	FHT32W	1灯	6	11.1	1,630以上	5,000	83	AC100-242	150φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
	RAS-a	仮眠室前廊下	センサー	-	-	2	-	-	-	-	AC100-242	親器 / 天井取付 / 3Aタイプ / 白 / 広角検知
	RAS-b	仮眠室前廊下	センサー	-	-	2	-	-	-	-	DC12V	子器 / 天井取付 / 白 / 広角検知
	SL	仮眠室前廊下	切替スイッチ	-	-	2	-	-	-	-	AC250V	1Pタイプ / SUSプレート共 / 15A
	M	女子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	女子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	O	女子トイレ	ダウンライト	IL60W	1灯	1	4.4	600以上	5,000	83	AC100-242	枠・反射板:白色 / 遮光角6度
	C	洗面室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	M	洗面室	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	洗面室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	L	外部	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	D	脱衣室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	B	男子トイレ	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	2	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	M	男子トイレ	ミラーライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100-242	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	M	男子トイレ	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	Q	浴室	浴室灯	Hf32W	2灯	1	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	Q	浴室	ランプ	Hf32W	-	2	28.7	3,800以上	5,000	84	AC100-242	GX16t-5口金
	R	浴室	小型シーリング	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	防湿・防雨型 / 本体外径275φ / ランプ別途
	R	浴室	ランプ	IL60W	1灯	1	6.8	810以上	5,000	83	AC100	T型タイプ / E26口金 / 配光約300度
	N	廊下	ダウンライト	FHT32W	1灯	9	11.1	1,630以上	5,000	83	AC100-242	150φ / 枠・反射板:白色 / 広角100度
						114						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市南消防署 南本署
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
庁舎 1F	Bws	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	Fws	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	5	32.5	5,000以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	M	車庫	ウォールライト	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	R	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	O	軒下	ウォールライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	H	玄関	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	7.2	(平常時)800	5,000	83	AC100-242	非常灯兼用 / 電池内蔵型
	I	階段下倉庫	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	X	シャワー室	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
庁舎 2F	C	廊下	ベースライト 逆富士	FL20W	2灯	1	13.2	(平常時)1,600	5,000	83	AC100-242	非常灯兼用 / 電池内蔵型
	H	階段	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	7.2	(平常時)800	5,000	83	AC100-242	非常灯兼用 / 電池内蔵型
	J	階段	階段通路誘導灯	FL20W	1灯	1	6.6	平常時790 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型 / 階数表示銘板貼付
	S	事務室	非常灯 埋込	-	-	2	1.2	400以上	5,000	70	AC100-242	リニューアルプレート共 / 13型 / 100φ / 自己点検機能付
庁舎 3F	B	会議室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	8	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	S	会議室	非常灯 埋込	-	-	2	1.2	400以上	5,000	70	AC100-242	リニューアルプレート共 / 13型 / 100φ / 自己点検機能付
	lp	庶務係用倉庫	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	プルスイッチ付
	lp	査察係用倉庫	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	プルスイッチ付
	F	女子更衣室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	V	女子更衣室	シーリング	～8畳用	1灯	1	30.7	4,299以上	5,000	83	AC100	調光機能付 / リモコン付
	Y	女子更衣室	ライン照明	FL20W	1灯	1	7.5	1,090以上	5,000	94	AC100	全長:L=640 / 非調光 / 屋内用
	X	女子更衣室	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	W	女子更衣室	小型シーリング	IL60W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	ランプ別途 / 本体外径126φ / 天井・壁面取付兼用
	W	女子更衣室	ランプ	IL60W	-	1	4.0	580以上	5,000	93	AC100	GX53-1口金 / 外径75φ / 配光角100度
	C	廊下	ベースライト 逆富士	FL20W	2灯	1	13.2	(平常時)1,600	5,000	83	AC100-242	非常灯兼用 / 電池内蔵型
	I	階段下倉庫	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	I	階段下倉庫	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	H	階段	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	7.2	(平常時)800	5,000	83	AC100-242	非常灯兼用 / 電池内蔵型
	J	階段	階段通路誘導灯	FL20W	1灯	1	6.6	平常時790 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型 / 階数表示銘板貼付
	I	湯沸室	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	5.9	800以上	5,000	83	AC100-242	
	T	事務室	非常灯 埋込	-	-	3	1.2	400以上	5,000	70	AC100-242	リニューアルプレート共 / 13型 / 100φ / 自己点検機能付
	B	署長室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	3	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
	T	署長室	非常灯 埋込	-	-	1	1.2	400以上	5,000	70	AC100-242	リニューアルプレート共 / 13型 / 100φ / 自己点検機能付
訓練塔	G	訓練塔 1 階	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	G	訓練塔 2 階	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	G	訓練塔 3 階	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	G	訓練塔 4 階	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	G	訓練塔 5 階	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	2	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	O	訓練塔 5 階	ウォールライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
増築棟	X	シャワー室	ランプ	IL60W	1灯	3	7.8	810	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
外部車庫1F	M	車庫	ウォールライト	Hf32W	1灯	11	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	B	倉庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	6	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
外部車庫2F	Fg	倉庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	2	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	ガード別途
	Fg	倉庫	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	O	階段	ウォールライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
外部倉庫	Z	倉庫	ベースライト 反射笠	Hf32W	1灯	4	32.5	4,800以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	O	外部	ウォールライト	FL20W	2灯	1	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
						90						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V`AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市南消防署 谷山分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (関連色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	L	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	D	倉庫	ウォールライト	Hf32W	1灯	1	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	E	軒下	ウォールライト	Hf32W	1灯	2	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	I	事務室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	12	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	K	事務室	ベースライト 埋込	Hf16W	4灯	1	35.2	5,000以上	5,000	83	AC100-242	埋込穴寸法□639 / パネル外寸□656 / 乳白パネル
	Q	給湯室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	1	32.5	4,900以上	5,000	83	AC100-242	既設：一般型→防湿・防雨型へ
	C	書庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	C	階段ホール	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
2F	A	階段下倉庫	ウォールライト	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	C	階段ホール	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	17.0	2,500以上	5,000	83	AC100-242	
	E	洗面所	ウォールライト	Hf32W	1灯	2	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	R	浴室	浴室灯	Hf32W	2灯	1	-	-	-	-	AC100-242	ランプ別途 / 防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 既設：1灯→2灯用へ
	R	浴室	ランプ	Hf32W	-	2	28.7	3,800以上	5,000	83	AC100-242	GX16t-5口金 / ガラス灯管 / 直管型LEDランプ
	I	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	J	書庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	1	32.5	5,200以上	5,000	83	AC100-242	
						34						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市南消防署 谷山北分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	C	消毒室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	3	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	既設:富士型→逆富士へ / 防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	R	消毒室 (シャワー室)	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	Q	車庫	ベースライト 笠なし	Hf32W	1灯	7	19.5	3,070以上	5,000	83	AC100-242	片反射笠別途 / ガード別途 / 防湿・防雨型 / 本体鋼板製
	Q	車庫	器具用部品 片反射笠	-	-	7	-	-	-	-	-	
	Q	車庫	器具用部品 ガード	-	-	7	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	O	EPS	ベースライト 逆富士	Hf16W	1灯	1	13.2	(平常時)1,600以上	5,000	83	AC100-242	非常灯兼用型 / 電池内蔵型 / 本体鋼板製
	B	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	3	43.0	6,600以上	5,000	83	AC100-242	
	H	待機室	キッチンライト	FL20W	1灯	1	-	-	-	-	AC100	レバースイッチ付 / ランプ別途 / 天井・棚下・壁面取付兼用
	H	待機室	ランプ	FL20W	-	1	10.0	1,000以上	5,000	83	AC100-242	GZ16口金
	D	倉庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	1	19.5	2,680以上	5,000	83	AC100-242	本体鋼板製 / ガード別途
	D	倉庫	器具用部品 ガード	-	-	1	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	D	水防資機材倉庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	2	19.5	2,680以上	5,000	83	AC100-242	本体鋼板製 / ガード別途
	D	水防資機材倉庫	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
2F	B	会議室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	43.0	6,600以上	5,000	83	AC100-242	
	P	階段	階段通路誘導灯	Hf32W	1灯	1	22.2	平常時3,150 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型
	R	女子仮眠室 (シャワー室)	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
	R	浴室	ランプ	IL60W	1灯	2	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金
3F	P	階段	階段通路誘導灯	Hf32W	1灯	2	22.2	平常時3,150 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型
						47						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市南消防署 脇田分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	C	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	3	17.0	2,510以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型へ
	D	廊下	ベースライト 埋込	FL20W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	G	倉庫（車庫）	ブラケット	FL20W	1灯	2	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	D	湯沸室	ベースライト 埋込	FL20W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	A	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	32.5	4,950以上	5,000	83	AC100-242	
	H	倉庫（車庫）	ブラケット	FL20W	1灯	3	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	L	車庫入口	赤色灯	IL100W	1灯	1	10.8	1,520以上	5,000	83	AC100	ランプのみ / 60φタイプ / E26口金 / 配光角220度
	I	玄関前	ブラケット	FL20W	2灯	1	11.9	1,350以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
2F	D	階段	ベースライト 埋込	FL20W	2灯	1	11.9	1,530以上	5,000	83	AC100-242	
	B	廊下	ベースライト 埋込	Hf32W	1灯	1	17.0	2,350以上	5,000	83	AC100-242	
	N	第一倉庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	ガード別途
	N	第一倉庫	器具用部品 ガード	-	-	1	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	G	第二倉庫	ブラケット	FL20W	1灯	1	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	H	外部	ブラケット	FL20W	1灯	3	5.9	690以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
						24						

]

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。

鹿児島市南消防署 喜入分遣隊
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	記号	室名	器具形状	ランプタイプ	灯数	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色評価 (Ra)	定格入力電圧 (V)	備考
1F	P1	倉庫（1）	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	2	19.5	2,680以上	5,000	83	AC100-242	本体鋼板製 / ガード別途
	P1	倉庫（1）	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	D2	脱衣室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	2	43.0	6,830以上	5,000	83	AC100-242	既設:一般型→防湿・防雨型へ
	P1	資機材倉庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	2	19.5	2,680以上	5,000	83	AC100-242	本体鋼板製 / ガード別途
	P1	資機材倉庫	器具用部品 ガード	-	-	2	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	C4	車庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	17	19.5	3,070以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
	P2	車庫	ベースライト 片反射笠	Hf32W	1灯	7	19.5	2,780以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装
2F	T	EPS	階段通路誘導灯	FL20W	1灯	1	(平常時)6.6	平常時790 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型
	R	階段室	ブラケット	Hf32W	1灯	2	19.5	2,650以上	5,000	83	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / アクリル樹脂カバー
	A	待機室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	4	43.0	6,600以上	5,000	83	AC100-242	
	F	浴室	浴室灯	Hf32W	2灯	2	-	-	-	-	AC100-242	防湿・防雨型 / 本体SUS製 / 白色塗装 / アクリル樹脂カバー
	F	浴室	ランプ	Hf32W	-	4	19.4	2,500以上	5,000	84	AC100-242	GX16t-5口金
	U	シャワー室	ランプ	IL60W	1灯	1	7.8	810以上	2,700	80	AC100	ランプのみ / 55φタイプ / E26口金 / 配光角260度
	A	会議室	ベースライト 埋込	Hf32W	2灯	6	43.0	6,600以上	5,000	83	AC100-242	
	C1	倉庫（2）	ベースライト 逆富士	FL20W	1灯	1	11.9	1,600以上	5,000	83	AC100-242	本体鋼板製 / ガード別途
	C1	倉庫（2）	器具用部品 ガード	-	-	1	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / 塗装(白)
	B	事務室	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	3	43.0	6,900以上	5,000	83	AC100-242	3台不点灯 / 既設:W230→W120へ
	C3	書庫	ベースライト 逆富士	Hf32W	2灯	4	19.5	3,200以上	5,000	83	AC100-242	本体鋼板製 / ガード別途
	C3	書庫	器具用部品 ガード	-	-	4	-	-	-	-	-	軟鋼線材 φ3.2 / ポリエチレン流動浸漬塗装(白)
	C2	階段室	ベースライト 逆富士	Hf32W	1灯	1	20.8	(平常時)3,200lm以上	5,000	83	AC100-242	非常灯兼用型 / 電池内蔵型 / 本体鋼板製
	S	階段室	階段通路誘導灯	Hf32W	1灯	1	(平常時)21.2	平常時3,150 / 非常時1,050	5,000	83	AC100-242	壁面取付 / 電池内蔵型
						69						

※1 消費電力定格入力値(AC100VはAC100V/AC200V・AC242Vは200V)とします。

※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。

※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。

※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。

※5 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。