















A		B		C		D	TENQOO直付40形リニューアルW230	D1	TENQOO直付40形W120防水	D2	TENQOO直付20形W230																																																																														
						<div></div> <div>定格消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,900lm 固有エネルギー消費効率：160.4lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.4kg</div> <div>東芝 LEKT423693RN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：3,070lm 固有エネルギー消費効率：157.4lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形高出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW412324N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>LED (昼白色) 寸法：幅230×632×高さ53 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：21.6W (AC200V時) 器具光束：3,200lm 固有エネルギー消費効率：148.1lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：1.3kg</div> <div>東芝 LEKT223324N-LS9 相当品</div>																																																																															
D3	TENQOO直付40形W230防水	E	TENQOO埋込40形リニューアルW220	F	LED浴室灯	G	LEDブラケット	H	20形電池内蔵階段灯	I	LED器具防水ブラケット																																																																														
<div></div> <div>消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,830lm 固有エネルギー消費効率：158.8lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形高出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW423694N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：43.0W (AC200V時) 器具光束：6,600lm 固有エネルギー消費効率：153.4lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅244×1,257×高さ109 埋め込みサイズ：220×1,235 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.6kg</div> <div>東芝 LEKR422693RN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>LED電球 (E17) ミニクリプトン形6.2W以下 (ランプ別売) 器具寸法：径φ195×高165 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：ポリカーボネート樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 消費電力：5.9W 器具光束：530lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra) 80 光源寿命：40,000時間 質量：0.3kg</div> <div>東芝 LEDB88919+LDA6N-G-E17/S/60W2 相当品</div>		<div></div> <div>SL端子台 消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W (AC200V時) 筐板：プラスチック (ホワイト) セード：プラスチック (乳白) 天井・壁面兼用、縦向取付不可 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：0.7kg 入力電流：0.053A (AC200V時)</div> <div>東芝 LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01 相当品</div>		<div><div><div>常時：LEDバー点灯 非常時：本体周辺LED点灯 寸法：幅163×全長778×高さ97 本体：OGC (鋼板) 白 常時光源 (LEDバー)：ポリカーボネート 非常時光源：LEDガラスレンズ 電源ユニット内蔵 (電圧電圧100～242V) リモコン自己点検機能付 点検スイッチ付 充電モニター (緑) 付 ランプモニター (赤) 付 ニッケル水素電池 光源寿命 (LEDバー) 40,000時間 (光束維持率90%) 質量：3.7kg 非常灯許定番号：LALF-041 型式認定番号：3AE-1054</div><table><tr><th colspan="10">保守率・β値</th></tr><tr><th colspan="10">配置表 (保守率、光束減衰係数を含む)</th></tr><tr><th colspan="2">取付高さ</th><th>2.1</th><th>2.4</th><th>2.6</th><th>3.0</th><th>3.5</th><th>4.0</th><th>4.5</th><th>5.0</th><th>6.0</th><th>7.0</th></tr><tr><td rowspan="2">体</td><td>A*1</td><td>6.7</td><td>9.1</td><td>9.3</td><td>9.6</td><td>9.9</td><td>10.3</td><td>10.5</td><td>10.6</td><td>10.8</td><td>10.9</td></tr><tr><td>A*1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">配</td><td>B*1</td><td>2.2</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>2.7</td><td>3.0</td><td>3.1</td><td>3.3</td><td>3.4</td><td>3.5</td><td>3.7</td></tr><tr><td>B*1</td><td>2.2</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>2.7</td><td>3.0</td><td>3.1</td><td>3.3</td><td>3.4</td><td>3.5</td><td>3.7</td></tr></table></div><div>東芝 LEKSS24083N-LS 相当品</div></div>		保守率・β値										配置表 (保守率、光束減衰係数を含む)										取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	体	A*1	6.7	9.1	9.3	9.6	9.9	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9	A*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	配	B*1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	B*1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	<div></div> <div>定格消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</div>	
保守率・β値																																																																																									
配置表 (保守率、光束減衰係数を含む)																																																																																									
取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0																																																																														
体	A*1	6.7	9.1	9.3	9.6	9.9	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9																																																																														
	A*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																														
配	B*1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7																																																																														
	B*1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7																																																																														
J		K	TENQOO埋込40形リニューアルW300	L	LEDダウンライトS8高気密防湿・防雨形φ150	M	LED流し元灯	N	LED電球ボール電球形	O	LED器具耐圧防爆器具																																																																														
		<div></div> <div>定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：3.0kg</div> <div>東芝 LEKR430523RN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：4.6W (AC200V時) 定格消費電力：4.4W (AC100V時) 器具光束：600lm 固有エネルギー消費効率：130.4lm/W (AC200V時) 器具光束：600lm 固有エネルギー消費効率：130.4lm/W (AC100V時) 固有エネルギー消費効率：136.3lm/W (AC100V時) 枠・反射板：鋼板 (ビュアホワイト) 白熱灯器具60Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：φ178×高さ77 埋め込みサイズ：φ150 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 質量：0.4kg</div> <div>東芝 LEDD87052N(W)-LS 相当品</div>		<div></div> <div>SL端子台 消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W (AC200V時) 筐板：プラスチック (ホワイト) セード：プラスチック (乳白) レバースイッチ付 (全光→消) 両面化粧タイプ 棚下・壁面兼用 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：1.0kg 入力電流：0.053A (AC200V時)</div> <div>東芝 LEDB83128+LDM20SSN/10/10-01 相当品</div>		<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ70×高100 定格電圧：AC100V 消費電力：3.5W (AC100V時) 光束：410lm 固有エネルギー消費効率：117.1lm/W (AC100V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LD64N-G/670/40W/2 相当品</div>		<div></div> <div>LED (昼白色) 寸法：径209×高さ338 ハブ寸法：G16 本体：アルミダイカスト メラミン樹脂焼付塗装 LED取付具：アルミダイカスト メラミン樹脂焼付塗装 グローブ：硬質ガラス 定格電圧：AC100V242V 消費電力：32.5W (AC100V) 31.5W (AC200V) 31.5W (AC242V) 入力電流：0.33A (AC100V) 0.16A (AC200V) 0.14A (AC242V) 器具光束：2,750lm 固有エネルギー消費効率：87.3lm/W 寿命：60,000時間 相関色温度：5000K 平均演色評価数：83 (Ra) 周囲温度：-20～40℃対応 防爆記号：Exde B+H2T6X 保護等級：IP65 質量：6.5kg</div> <div>東芝 LEDQ-10864SEC-LS9 相当品</div>																																																																															
P	LED電球																																																																																								
<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ60×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W (AC100V時) 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W (AC100V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</div>																																																																																									