

























A	TEN000埋込40形0チャンネル回避W220	B	TEN000埋込40形リニューアルW150	C	TEN000直付40形リニューアルW230	D	TEN000直付40形W230防水	E	TEN000直付40形W120防水	F	TEN000直付40形反射笠SUSW150																																																																		
<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅220×1,235×高30（埋込穴寸法） 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：5,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 非調光 質量：2.5kg</div> <div>東芝 LEKR423523N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,350lm 固有エネルギー消費効率：138.2lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅174×1,257×高さ109 埋め込みサイズ：150×1,235 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.4kg</div> <div>東芝 LEKR415253RN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：5,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.4kg</div> <div>東芝 LEKT423523RN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：5,000lm 固有エネルギー消費効率：153.8lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅230×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：3.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW423524N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×1,250×高さ89 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW412254N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：4,900lm 固有エネルギー消費効率：150.7lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形2灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ91 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW415524SN-LS9 相当品</div>																																																																			
G	TEN000直付40タイプ片反射笠W70	H	TEN000直付40形片反射笠SUSW70	I	TEN000直付20タイプ片反射笠W70	J	LED流し元灯	K	LED器具防水ブラケット	L	LED器具防水ブラケット																																																																		
<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,100lm 固有エネルギー消費効率：123.5lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅77×1,221×高さ85 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 反射板：銅板 白（裏面灰色） 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：1.8kg</div> <div>東芝 LEKT416253N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,290lm 固有エネルギー消費効率：134.7lm/W（AC200V時） Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅73×1,250×高さ120 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 反射板：銅板 白（裏面灰色） 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.9kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKTW416254SN-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：670lm 固有エネルギー消費効率：113.5lm/W（AC200V時） 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅77×605×高さ85 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 反射板：銅板 白（裏面灰色） 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 調光方式：非調光 質量：1.3kg</div> <div>東芝 LEKT216084N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>SL端子台 消費電力：10.0W（AC200V時） 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W（AC200V時） 端板：プラスチック（ホワイト） セード：プラスチック（乳白） レバースイッチ付（全光一消） 両面化粧タイプ 側下・壁面兼用 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：1.0kg 入力電流：0.053A（AC200V時）</div> <div>東芝 LEDB83128+LDM20SSN/10/10-01 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：19.5W（AC200V時） 器具光束：2,650lm 固有エネルギー消費効率：135.8lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×1,291×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：3.3kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKBW409321N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</div>																																																																			
M	LEDブラケット	N	1500ユニット交換形DL一般形φ150	a	低天井用埋込LED非常灯専用形	0	LEDダウンライトS8高気密防湿・防雨形φ150	P	LED器具防水ブラケット	Q	直管形LEDベースライト（業務用浴室灯）																																																																		
<div></div> <div>SL端子台 消費電力：10.0W（AC200V時） 器具光束：810lm 固有エネルギー消費効率：81.0lm/W（AC200V時） 端板：プラスチック（ホワイト） セード：プラスチック（乳白） 天井・壁面兼用、縦向取付不可 直管形蛍光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅75×618×高さ64 定格電圧：AC100V～242V 質量：0.7kg 入力電流：0.053A（AC200V時）</div> <div>東芝 LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01 相当品</div>		<div></div> <div>消費電力：11.1W（AC200V時） 器具光束：1,630lm 固有エネルギー消費効率：146.8lm/W（AC200V時） Hfコンパクト形蛍光灯FHT32形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅169×298×高さ109 埋め込みサイズ：φ150 本体：アルミダイカスト 枠：プラスチック（ビュアホワイト） 反射板：ビュアホワイト 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 非調光 質量：0.8kg</div> <div>東芝 LEKD153025N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>LED×1 寸法：径φ150×高さ80（埋込穴寸法） 本体：SQC（溶融亜鉛めっき銅板） 枠：OQC レンズ：ガラス 常時消灯ノ非常時LED点灯 電源ユニット内蔵（電圧100～242V） 消費電力：0.8W リモコン自己点検機能付 リモコン送受信部ノ点検スイッチ付 充電モニタ（緑）付 ランプモニタ（赤）付 ニッケル水素蓄電池 質量：0.9kg 非常灯評定番号：L4LE-001</div> <table><tr><th colspan="11">照度表（照度率、光束換算係数を表す）</th></tr><tr><th>取付高さ</th><th>2.1</th><th>2.4</th><th>2.6</th><th>3.0</th><th>3.5</th><th>4.0</th><th>4.5</th><th>5.0</th><th>6.0</th><th>7.0</th></tr><tr><th>照度</th><td>A1</td><td>4.4</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>5.3</td><td>5.5</td><td>5.7</td><td>5.9</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><th>照度</th><td>A1</td><td>4.4</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>5.3</td><td>5.5</td><td>5.7</td><td>5.9</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><th>照度</th><td>B1</td><td>4.4</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>5.3</td><td>5.5</td><td>5.7</td><td>5.9</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><th>照度</th><td>B1</td><td>4.4</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>5.3</td><td>5.5</td><td>5.7</td><td>5.9</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <div>東芝 LEDEM13621M 相当品</div>		照度表（照度率、光束換算係数を表す）											取付高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	照度	A1	4.4	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	—	—	照度	A1	4.4	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	—	—	照度	B1	4.4	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	—	—	照度	B1	4.4	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	—	—	<div></div> <div>定格消費電力：4.6W（AC200V時） 定格消費電力：4.4W（AC100V時） 器具光束：600lm 固有エネルギー消費効率：130.4lm/W（AC200V時） 器具光束：600lm（AC100V時） 固有エネルギー消費効率：138.3lm/W（AC100V時） 枠・反射板：銅板（ビュアホワイト） 自然灯器具φ0Wクラス1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：φ178×高さ77 埋め込みサイズ：φ150 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 質量：0.4kg</div> <div>東芝 LEDD87052N(W)-LS 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：19.5W（AC200V時） 器具光束：2,650lm 固有エネルギー消費効率：135.8lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×1,291×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：3.3kg 保護等級：IP23</div> <div>東芝 LEKBW409321N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>定格消費電力：62.0W（AC200V時） 器具光束：5,160lm 固有エネルギー消費効率：83.2lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：84 LDL40×2（ランプ別売） 寸法：幅266×1321×高88 本体：SUS 白 高反射 カバー：アクリル 乳白（帯電防止剤入り） 定格電圧：AC100V～242V 質量：4.8kg</div> <div>東芝 LET-42580-LS9 +LDL40SN/29/38-62×2 相当品</div>	
照度表（照度率、光束換算係数を表す）																																																																													
取付高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0																																																																			
照度	A1	4.4	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	—	—																																																																			
照度	A1	4.4	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	—	—																																																																			
照度	B1	4.4	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	—	—																																																																			
照度	B1	4.4	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	—	—																																																																			
R	LEDアウトドアシーリング	S/U	LED電球 一般電球形	T	LED電球	V	TEN000直付40形W70	RAS-a	人感スイッチ天井取付形8°観広角	RAS-b	人感スイッチ天井取付形9°観広角																																																																		
<div></div> <div>LED電球T8φ10.2以下（E26） ランプ別売 寸法：径φ275×高138 本体：ポリプロピレン樹脂（ホワイト） グローブ：アクリル樹脂（乳白） 定格電圧：AC100V 消費電力：6.8W 器具光束：670lm 相関色温度：5000K 平均演色評価数：（Ra）80 光源寿命：40,000時間 調光不可 質量：0.9kg</div> <div>東芝 LEDG88930(W)+LDT7N-G/S/60W/2 相当品</div>		<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ55×高98 定格電圧：AC100V 消費電力：7.8W（AC100V時） 光束：810lm 固有エネルギー消費効率：103.8lm/W（AC100V時） 相関色温度：2700K 平均演色評価数（Ra）：80 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LDA8L-G/60W/2 相当品</div>		<div></div> <div>ランプ寸法：幅φ60×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W（AC100V時） 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W（AC100V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 寿命：40,000時間</div> <div>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</div>		<div></div> <div>LED（昼白色） 寸法：幅70×1,223×高53 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 非調光 質量：1.5kg</div> <div>東芝 LEKT407253N-LS9 相当品</div>		<div></div> <div>寸法：径φ100×81.8 8A-100V/242V 明るさセンサー付（5lx以下200lx以上切） 動作時間（約5秒）30分切換 検知表示LED（赤色）付 ニューホワイト色 単独使用可能</div> <div>東芝 WDG89716 相当品</div>		<div></div> <div>寸法：径φ100×81.8 DC12V 明るさセンサーなし 検知表示LED（赤色）付 ニューホワイト色 単独使用不可</div> <div>東芝 WDG89716 相当品</div>																																																																			

