










A	TEN000埋込40形リニューアルW300	B	TEN000埋込40形リニューアルW190	C	TEN000直付40形W120防水	D	TEN000埋込20形W300調光	E		F	
<div></div> <p>定格消費電力：32.5W（AC200V時） 器具光束：4,950lm 固有エネルギー消費効率：152.3lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅324×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：300×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：3.0kg</p> <p>東芝 LEKR430S23RN-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,350lm 固有エネルギー消費効率：138.2lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅214×1,275×高さ109 埋め込みサイズ：190×1,257 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.6kg</p> <p>東芝 LEKR419253RN-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>消費電力：17.0W（AC200V時） 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W（AC200V時） Hf1蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×1,250×高さ89 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.7kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEKTW412254N-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>LED（昼白色） 寸法：幅300×639×高さ57（埋込穴寸法） 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：11.9W（AC200V時） 器具光束：1,530lm 固有エネルギー消費効率：128.5lm/W 寿命：40,000時間（光束維持率85%） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 調光範囲：約5%～100% 調光信号用端子台付 質量：1.9kg</p> <p>東芝 LEKR230163N-LD9 相当品</p>					
G/H	LED器具防水ブラケット	I	LED器具防水ブラケット	J		K		L	LED電球	M	
<div></div> <p>定格消費電力：5.9W（AC200V時） 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>定格消費電力：11.9W（AC200V時） 器具光束：1,350lm 固有エネルギー消費効率：113.4lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</p> <p>東芝 LEKBW209161N-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>ランプ寸法：幅φ60×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W（AC100V時） 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W（AC100V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 寿命：40,000時間</p> <p>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</p>							
N	TEN000直付40形リニューアルW150										
<div><div></div><div></div></div> <p>定格消費電力：19.5W（AC200V時） 器具光束：3,200lm 固有エネルギー消費効率：164.1lm/W（AC200V時） 相関色温度：5000K 平均演色評価数（Ra）：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：鋼板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%） 調光方式：非調光 質量：2.2kg</p> <p>FBG-42000 ●寸法：幅230×1350×高175 ●ガード：白 ●質量：2.2kg ◆ガード</p> <p>東芝 LEXT450323RN-LS9+FBG-42000 相当品</p>											