A

B　TENQ00埋込40形W220

LED（昼白色）
寸法：幅220×1,235×高65（埋込穴寸法）
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：AC100V～242V
消費電力：43.0W（AC200V時）
器具光束：6,600 lm　固有エネルギー消費効率：153.4 lm/W
寿命：40,000時間（光束維持率90%）
相関色温度：5000K　平均演色評価数（Ra）：83
非調光
質量：2.7kg

東芝　LEKR422693N-LS9　相当品

C　TENQ00直付40形W230SUS



消費電力：４３．０Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：6,830ｌｍ　固有エネルギー消費効率：158.8ｌｍ／Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）
Ｈｆ蛍光灯３２形高出力形２灯
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅２３０×１，２５０×高さ８９
本体：ステンレス　白塗装
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
寿命：４０，０００時間（光束維持率９０%）
調光方式：非調光
質量：３．０ｋｇ
保護等級：ＩＰ２３

東芝　LEKTW423694SN-LS9　相当品

D　TENQ00直付40タイプ片反射笠W70

消費電力：１９．５Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：2,680ｌｍ　固有エネルギー消費効率：137.4ｌｍ／Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）
Ｈｆ蛍光灯３２形高出力形１灯
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅７７×１，２２１×高さ８５
本体：鋼板　白
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
反射板：鋼板　白（裏面灰色）
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
寿命：４０，０００時間（光束維持率９０%）
調光方式：非調光
質量：１．８ｋｇ

●寸法：幅160×1350×高175
●ガード：白
●質量：1.7kg
◆ガード

東芝　LEKT416323N-LS9+FBG-41000　相当品

E

F1

F2

F3

G

H　LED流し元灯

ＳＬ端子台
ランプ：ＬＤＭ２０ＳＳ・Ｎ／１０／１０組み合わせ時
消費電力：１０．０Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：８１０ｌｍ　固有エネルギー消費効率：８１．０ｌｍ／Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）
端板：プラスチック（ホワイト）　セード：プラスチック（乳白）
レバースイッチ付（全光一消）
両面化粧タイプ
棚下・壁面兼用
直管形蛍光灯ＦＬ２０形１灯
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅７５×６１８×高さ６４
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
質量：１．０ｋｇ
入力電流：０．０５３Ａ（ＡＣ２００Ｖ時）

東芝　LEDB83128+LDM20SSN/10/10-01　相当品

I

J

K

L

M

N

O　ＴＥＮＱＯＯ非常灯２０形直付１２０

常時：ＬＥＤバー点灯　非常時：本体埋込ＬＥＤ点灯
寸法：幅120×782×高さ53
本体：ＣＧＣ
常用光源（ＬＥＤバー）：ポリカーボネート
非常用光源：ＬＥＤガラスレンズ
電源ユニット内蔵（電源１００～２４２Ｖ）
消費電力：13.2W(AC200V時)
リモコン自己点検機能付
点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付　ランプモニタ（赤）付
ニッケル水素電池
寿命：40,000時間(光束維持率85%)
質量：1.5kg
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０２３
型式認定番号：３ＡＥ－１０５４

保守率:0.93

配置表（保守率、光束損算係数を含む）

取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
単体	A 1	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	5.8	5.3	3.6	2.1	–
	A' 1	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	5.8	5.3	3.6	2.1	–
配置	B 1	5.7	5.9	6.0	6.2	6.2	6.0	5.5	3.9	2.3	–
	B' 1	5.5	5.7	5.8	5.9	5.8	5.6	5.0	3.4	2.0	–

東芝　LEKTS212164N-LS9　相当品

P　４０形人感電池内蔵階段灯

常時：LEDバー点灯　非常時：本体組込LED点灯
寸法：幅163×全長1,393×高さ119
本体：CGC（鋼板）白
常時光源（LEDバー）：ポリカーボネート
非常時光源：LEDガラスレンズ
電源ユニット内蔵（電源電圧100～242V）
リモコン自己点検機能付
点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付　ランプモニタ（赤）付
ニッケル水素電池
光源寿命（LEDバー）40,000時間（光束維持率90%）
質量：5.9kg
非常灯評定番号：LALE-041
型式認定番号：3AE-1054



保守率:0.93

配置表（保守率、光束損算係数を含む）

取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
単体	A 1	8.7	9.1	9.3	9.6	9.9	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9
	A' 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
配置	B 1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.3
	B' 1	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.3

東芝　LEKSS44323NY-LD　相当品

Q　TENQ00直付40形・防湿防雨形W70

消費電力：１９．５Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）
器具光束：2,600ｌｍ　固有エネルギー消費効率：133.3ｌｍ／Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）
Ｈｆ蛍光灯３２形高出力形１灯
相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３
器具サイズ：幅７１×１，２５０×高さ１２０
本体：鋼板　白
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ
寿命：４０，０００時間（光束維持率９０%）
調光方式：非調光
質量：２．９ｋｇ
保護等級：ＩＰ２３

FBG-41000
●寸法：幅160×1350×高175
●ガード：白
●質量：1.7kg
◆ガード

東芝　LEKTW407324N-LS9
＋ HR-4185W+FBG-41000　相当品

R　ＬＥＤ電球　一般電球形

ランプ寸法：幅Φ55×高98
定格電圧：AC100V
消費電力：7.8W(AC100V時)
光束：810lm　固有エネルギー消費効率：103.8lm/W(AC100V時)
相関色温度：2700K　平均演色評価数(Ra)：80
寿命：40,000時間

東芝　LDA8L-G/60W/2　相当品

S

T

U

V

W

X

Y

Z

東芝ライテック株式会社
TOSHIBA Lighting & Technology Corp.

照明・配線器具事業部
セールスエンジニアリング部
九州セールスエンジニアリングセンター

承認	検図	設計	訂正事項	訂正事項

工事名称
南消防署 谷山北分遣隊

図面名称
照明器具姿図

縮尺
A1：S=1/50　、A3：S=1/100　NON SCALE

図面作成年月日
2025.7.24

図面番号