






A-I	LEDアウトドアブラケット	F-I	TEN200直付40形リニューアルW150	P-I	LED電球 一般電球形	Q-I	LED電球	R-I			
<div></div> <p>S L 端子台 消費電力：10.0W (AC200V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：69.0lm/W (AC200V時) セード：アクリル (乳白) 天井・壁面兼用・横向き取付可 直管形家光灯FL20形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅660×126×高さ110 定格電圧：AC100V～242V 質量：1.0kg 入力電流：0.053A (AC200V時) 入力電流：0.105A (AC100V時) 消費電力：10.0W (AC100V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：69.0lm/W (AC100V時)</p> <p>東芝 LEDB83911+LDM20SSN101001 相当品</p>		<div></div> <p>定格消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,500lm 固有エネルギー消費効率：147.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1,250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg</p> <p>東芝 LEKT450253RN-LS9 相当品</p>		<div></div> <p>ランプ寸法：幅φ55×高98 定格電圧：AC100V 消費電力：7.8W (AC100V時) 光束：810lm 固有エネルギー消費効率：103.8lm/W (AC100V時) 相関色温度：2700K 平均演色評価数 (Ra)：80 寿命：40,000時間</p> <p>東芝 LDA8L-G/60W/2 相当品</p>		<div></div> <p>ランプ寸法：幅φ80×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W (AC100V時) 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W (AC100V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 寿命：40,000時間</p> <p>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</p>		<div></div> <p>LED 7.5W 5000K 巾36 長600 高40 高演色LED 調光器不可</p> <p>オーデリック OL291212R 相当品</p>			