















A		B		C		D		E		F	
		<div><p>消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,350lm 固有エネルギー消費効率：138.2lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅214×1.275×高さ109 埋め込みサイズ：190×1.257 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.6kg</p><p>東芝 LEKR419253RN-LS9 相当品</p></div>		<div><p>定格消費電力：32.5W (AC200V時) 器具光束：5,200lm 固有エネルギー消費効率：160.0lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅230×1.250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.4kg</p><p>東芝 LEKT423523RN-LS9 相当品</p></div>		<div><p>定格消費電力：19.5W (AC200V時) 器具光束：3,200lm 固有エネルギー消費効率：164.1lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅150×1.250×高さ74 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.2kg</p><p>東芝 LEKT450323RN-LS9+FBG-42000 相当品</p></div>		<div><p>LED (昼白色) 寸法：幅口656 × 高117 (埋込穴寸法：幅口639) 本体：銅板 白 反射板：銅板 白 枠：銅板 白 高反射 カバー：アクリル樹脂 プリズム 定格電圧：AC100V ～ AC242V 消費電力：36.2W (AC100V時) 35.2W (AC200V時) 器具光束：5,400 lm 固有エネルギー消費効率：153.4 lm/W 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 調光範囲：約5%~100% 調光信号用端子台付 質量：8.9kg</p><p>東芝 LEKR763501ZN-LD9 相当品</p></div>		<div><p>LEDユニットフラット形13.0W以下 (GX53口金) ランプ別売 器具寸法：径φ350×高110 本体：ポリプロピレン樹脂 (ホワイト) グローブ：アクリル樹脂 (乳白) 定格電圧：AC100V 消費電力：13.0W 器具光束：1,390 lm 固有エネルギー消費効率：106.9 lm/W 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数：(Ra) 83 光源寿命：40,000時間 質量：1.1kg</p><p>東芝 LEDG85903+LDF13NHGX20/17/2 相当品</p></div>	
G/H		I		K		L		M		N	
<div><p>定格消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：690lm 固有エネルギー消費効率：116.9lm/W (AC200V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×673×高さ95 本体：ステンレス 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 カバー：アクリル樹脂 乳白 定格電圧：AC100V～242V 光束維持時間：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.0kg 保護等級：IP23</p><p>東芝 LEKBW209081N-LS9 相当品</p></div>				<div><p>LEDユニットフラット形13.0W以下 ランプ別売 寸法：径φ312×高107 プラスチック (ホワイト) アクリル (乳白) 本体取付：SL端子台付 セード取付方式：ねじ込み 定格電圧：AC100V 消費電力：13.0W 器具光束：1,500 lm 固有エネルギー消費効率：115.3lm/W 相関色温度：5000K (昼白色) 平均演色評価数：(Ra) 83 光源寿命：40,000時間 質量：1.1kg</p><p>東芝 LEDG85915(W)+LDF13NHGX20/17/2 相当品</p></div>							
P		Q		R		S		T		U	
<div><p>ランプ寸法：幅Φ60×高115 定格電圧：AC100V 消費電力：10.8W (AC100V時) 光束：1520lm 固有エネルギー消費効率：140.7lm/W (AC100V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 寿命：40,000時間</p><p>東芝 LDA11N-G/100W/2 相当品</p></div>		<div><p>ランプ寸法：幅Φ40×高108 定格電圧：AC100V 消費電力：6.0W (AC100V時) 光束：810lm 固有エネルギー消費効率：135.0lm/W (AC100V時) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 寿命：40,000時間</p><p>東芝 LDT6N-G-E17/S/60W2 相当品</p></div>		<div><p>LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：5.9W (AC200V時) 器具光束：800lm 固有エネルギー消費効率：135.5lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：1.1kg</p><p>東芝 LEKT212084N-LS9 相当品</p></div>		<div><p>LED (昼白色) 寸法：幅120×632×高さ53 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 消費電力：11.9W (AC200V時) 器具光束：1,600lm 固有エネルギー消費効率：134.4lm/W (AC200V時) 寿命：40,000時間 (光束維持率85%) 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 非調光 質量：1.1kg</p><p>東芝 LEKT212164N-LS9 相当品</p></div>		<div><p>消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,460lm 固有エネルギー消費効率：144.7m/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 埋め込みサイズ：190×1.257 本体：銅板 白 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V～242V 寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 調光方式：非調光 質量：2.9kg 保護等級：IP23</p><p>東芝 LEER-41904W + LEEEM-40254N-WP-LS9 相当品</p></div>		<div><p>本体色：グレイッシュブラック 消費電力：66.0W (AC200V時) 器具光束：9,900lm 固有エネルギー消費効率：150.0lm/W (AC200V時) 水銀ランプ300W形 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：70 器具サイズ：幅276×274×高さ118 定格電圧：AC100V～242V 寿命：60,000時間 (光束維持率90%) 質量：4.1kg 入力電流：0.34A (AC200V時) 重耐塩形 IP65</p><p>東芝 LEDS-10909NW-LS9 相当品</p></div>	
V		W									
<div><p>消費電力：17.0W (AC200V時) 器具光束：2,510lm 固有エネルギー消費効率：147.6lm/W (AC200V時) Hf蛍光灯32形定格出力形1灯 相関色温度：5000K 平均演色評価数 (Ra)：83 器具サイズ：幅120×1.250×高さ89 本体：ステンレス 白塗装 LEDバー：ポリカーボネート 乳白 定格電圧：AC100V 消費電力：7.8W (AC100V時) 光束：810lm 固有エネルギー消費効率：103.8lm/W (AC100V時) 相関色温度：2700K 平均演色評価数 (Ra)：80 寿命：40,000時間 質量：2.7kg 保護等級：IP23</p><p>東芝 LEKTW412254SN-LS9 相当品</p></div>		<div><p>ランプ寸法：幅Φ55×高98 定格電圧：AC100V 消費電力：7.8W (AC100V時) 光束：810lm 固有エネルギー消費効率：103.8lm/W (AC100V時) 相関色温度：2700K 平均演色評価数 (Ra)：80 寿命：40,000時間</p><p>東芝 LDA8L-G/60W/2 相当品</p></div>									