製品仕様書 一覧表 郡山総合運動場

摘要	器具形状	既設明るさタイプ	灯式	数量
1	直付ベースライト	FL20形×1灯用	1	1
2	直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	24
3	反射笠付直付ベースライト	Hf32形×2灯用	2	11
4	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用	2	5
5	防湿防雨直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	11
6	防湿防雨直付ベースライト	Hf32形×1灯用	1	1
7	防湿防雨反射笠付直付ベースライト	Hf32形×2灯用	2	4
8	防湿防雨直付ベースライト	Hf32形×2灯用	2	6
9	埋込ベースライト	FL20形×1灯用	1	6
10	埋込ベースライト(連結右)	Hf32形×2灯用	2	2
11	埋込ベースライト(連結左)	Hf32形×2灯用	2	2
12	埋込ベースライト(連結中)	Hf32形×2灯用	2	2
13	埋込ベースライト	Hf32形×2灯用	2	15
14	スクエアベースライト	FHP32形×3灯用	3	13
15	スクエアベースライト	FL20形×5灯用	5	2
16	高天井用器具	250W形メタルハライドランプ器具	1	2
17	ブラケットライト	FL20形×1灯用	1	7
18	キッチン灯	-	-	3
18-1	上記器具用ランプ	FL20形×1灯用	1	3
19	ブラケットライトライト	-	I	9
19-1	上記器具用ランプ	IL60形	1	9
20	ブラケットライト	-	-	5
20-1	上記器具用ランプ	IL60形	1	5
21	ブラケットライト	_	-	6
21-1	上記器具用ランプ	IL60形	1	6
22	ブラケットライトライト	_	-	34
22-1	上記器具用ランプ	IL60形	1	34
23	ブラケットライトライト	_	-	2

23-1	上記器具用ランプ	IL60形	1	2
24	街路灯	400W形水金ランプ	1	31
25	街路灯	400W形水金ランプ	1	6
26	投光器	1kWメタルハライドランプ相当	1	36
26-1	上記器具用アダプター	-	-	36
27	投光器	1.5kW形メタルハライドランプ相当	1	136
28	コイン盤	-	-	2
29	コイン盤用スタンド	-	-	2
30	直付ベースライト	Hf32形×2灯用	2	2
31	ペンダントライト	-	-	1
31-1	上記器具用ランプ	IL60形	1	1
	合計			485

郡山総合運動場製品仕様書一覧表(内訳)

コア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
	■屋外トイレ1											
	トイレ入口	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	
		IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	男子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	
		IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
		Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	1	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	女子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	
		IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
		Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	1	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	多目的トイレ	Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	1	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	■屋外トイレ2											
	トイレ入口	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	_	_	
		IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	男子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	
		IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
		Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	1	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	女子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	193 132
	212 1 1 1	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
		Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	1	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	■屋外トイレ3	111027/5117/11	-	Political Column 13		1	11115/11	20109(1	0,000	0000	100, 200, 212	193 136
	トイレ入口	_	1	ブラケットライト	22	1	_	_	-	_	_	
	11770	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	男子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	
	233112	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
		Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	1	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	女子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	IRI CA
	X) 1 1 1 2	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
		Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	1	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	■屋外トイレ4	11132/0×17/ m	1	別極奶雨直刊・、 ヘノード	3	1	17.15	2310以上	3,000	83XI	100/200/242	IN CA
	トイレ入口	_	1	ブラケットライト	22	1	_	_	_	_		
	LIEVH	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	男子トイレ	11.00%	1	<u> 工に番具用フン</u> ノ ブラケットライト	22-1	2	- 0.2以下	- 760以上	2,700	- 80以上	-	
	2011/16	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	2	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	女子トイレ	1L00#/>	1	上記番具用フンノ ブラケットライト	22-1	2	6.2以下	760以上	2,700	- 80以上	-	
	XIPTV			上記器具用ランプ	22-1	2	6.2以下			80以上		
	多目的トイレ	IL60形 -	1			1	6.2以下	760以上	2,700	- 80以上	100	
	タロリト1レ		1	ブラケットライト	22	-						
	■ 25-09 JrT	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	■街路灯	4000444445	1	/A" Πħ Irτ	0.4	21	7/10 00	1000001	5,000	7051	100/000/040	***
	上向きタイプ	400W形水金ランプ	1	街路灯	24	31	92.8以下	10200以上	5,000	70以上	100/200/240	IP
	下向きタイプ	400W形水金ランプ	1	街路灯	25	6	92.8以下	10200以上	5,000	70以上	100/200/240	IP
						1	1					-
	■テニスコート											
	テニスコート (4灯用)	1kWメタルハライドランプ相当	1	投光器	26	12	390.6以下	47700以上	5,000	70以上	100/200/242	IF

_ , , , ,	-	-	上記器具用アダプター	26-1	12	-	-		-	-	
テニスコート (2灯用)	1kWメタルハライドランプ相当	1	投光器	26	24	390.6以下	47700以上	5,000	70以上	100/200/242	I
	-	-	上記器具用アダプター	26-1	24	-	-	-	-	-	
事務所	FHP32形×3灯用	3	スクエアベースライト	14	3	64.0以下	50以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	13	1	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	-	1	キッチン灯	18	1	-	-	-	-	-	
	FL20形×1灯用	1	上記器具用ランプ	18-1	1	10.0以下	1000以上	5,000	83以上	100/200/242	
倉庫	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	1	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
トイレ入口	-	1	ブラケットライト	20	3	-	-	-	-	1	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	20-1	3	7.8以下	810以上	2,700	80以上	100	
男子トイレ	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	17	2	5.9以下	690以上	5,000	83以上	100/200/242	防
	Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	2	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防
女子トイレ	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	17	2	5.9以下	690以上	5,000	83以上	100/200/242	防
	Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	5	2	17.1以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防治
建物外周	-	1	ブラケットライト	21	6	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	21-1	6	7.8以下	810以上	2,700	80以上	100	
■補助グラウンド											
ナイター照明	0kW形メタルハライドランプ相当	1	投光器	27	32	425.0以下	65000以上	5,000	70以上	200/242	I
男子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	2	-	-	-	-	1	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	2	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
女子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	2	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	2	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
■多目的グラウンド											
ナイター照明	.0kW形メタルハライドランプ相当	1	投光器	27	104	425.0以下	65000以上	5,000	70以上	200/242	I
女子更衣室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	2	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	-	1	ブラケットライトライト	19	2	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	19-1	2	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
女子トイレ	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	3	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	-	1	ブラケットライトライト	19	3	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	19-1	3	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
優先トイレ	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	1	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
廊下	FL20形×1灯用	1	埋込ベースライト	9	6	5.9以下	770以上	5,000	83以上	100/200/242	
	FHP32形×3灯用	3	スクエアベースライト	14	4	64.0以下	50以上	5,000	83以上	100/200/242	
会議室	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	13	12	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
倉庫A	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	2	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
倉庫B	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	4	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
倉庫C	-	1	ブラケットライトライト	23	1	-	-		-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	23-1	1	7.8以下	810以上	2,700	80以上	100	
事務室	Hf32形×2灯用	2	埋込ベースライト(連結右)	10	2	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	1
	Hf32形×2灯用	2	埋込ベースライト(連結左)	11	2	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	1
	Hf32形×2灯用	2	埋込ベースライト(連結中)	12	2	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32形×2灯用	1	埋込ベースライト	13	2	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	1	1	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	†
医務室	Hf32形×2灯用	2	埋込ベースライト	4	3	33.4以下	4900以上	5,000	83以上	100/200/242	
男子更衣室	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	2	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	-	1	ブラケットライトライト	19	2	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	19-1	2	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
男子トイレ	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	3	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	1
223 1 1 "	11107/17/17/17	1	屋口:・ハノコ:		J	11.157	2000XI	0,000	00%工	100/200/242	

	IL60形	1	上記器具用ランプ	19-1	2	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
優先トイレ	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	1	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
電気室	Hf32形×2灯用	2	反射笠付直付ベースライト	3	6	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
エントランス	FHP32形×3灯用	3	スクエアベースライト	14	6	64.0以下	50以上	5,000	83以上	100/200/242	
談話室	Hf32形×2灯用	2	埋込ベースライト	4	2	33.4以下	4900以上	5,000	83以上	100/200/242	
優先トイレ	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	1	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	FL20形×5灯用	5	スクエアベースライト	15	2	36.2以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	
建物外周	-	1	ブラケットライト	20	2	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	20-1	2	7.8以下	810以上	2,700	80以上	100	
	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	17	2	5.9以下	690以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
■別棟倉庫											
	Hf32形×1灯用	1	防湿防雨直付ベースライト	6	1	33.4以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
	Hf32形×1灯用	1	直付ベースライト	2	4	17.1以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32形×2灯用	1	直付ベースライト	30	2						
	Hf32形×2灯用	2	反射笠付直付ベースライト	3	4	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	250W形メタルハライドランプ器具	1	高天井用器具	16	2	60.8以下	11400以上	5,000	70以上	100/200/242	
	-	1	ペンダントライト	31	1	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	31-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	-	1	キッチン灯	18	2	-	-	-	-	-	
	FL20形×1灯用	1	上記器具用ランプ	18-1	2	10.0以下	1000以上	5,000	83以上	100/200/242	
	-	1	ブラケットライトライト	23	1	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	23-1	1	7.8以下	810以上	2,700	80以上	100	
	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	17	1	5.9以下	690以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
■グラウンドゴルフ場											
倉庫	Hf32形×2灯用	2	反射笠付直付ベースライト	3	1	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
倉庫前	Hf32形×2灯用	2	防湿防雨直付ベースライト	7	4	33.4以下	4800以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
トイレ入口	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	1	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
男子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	3	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	3	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
女子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	2	-	-	=	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	2	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
■第一駐車場トイレ								·			
トイレ入口	-	1	ブラケットライト	22	2	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	2	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
男子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	Hf32形×2灯用	2	防湿防雨直付ベースライト	8	1	33.4以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
女子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	Hf32形×2灯用	2	防湿防雨直付ベースライト	8	1	33.4以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
多目的トイレ	Hf32形×2灯用	2	防湿防雨直付ベースライト	8	1	33.4以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
トイレ入口	-	1	ブラケットライト	22	3	-	-	=	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	3	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
男子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	
	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1	1	6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	
	Hf32形×2灯用	2	防湿防雨直付ベースライト	8	1	33.4以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防i
女子トイレ	-	1	ブラケットライト	22	1	-	-	-	-	-	100,000,000
1	IL60形	1	上記器具用ランプ	22-1		6.2以下	760以上	2,700	80以上	100	

	Hf32形×2灯用	2	防湿防雨直付ベースライト	8	1	33.4以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
多目的トイレ	Hf32形×2灯用	2	防湿防雨直付ベースライト	8	1	33.4以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿防
■コイン盤	-	1	コイン盤	28	2	-	-	-	-	-	
	-	1	コイン盤用スタンド	29	2	-	-	-	-	-	
- 1			•		485						

※1 消費電力は200V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種と、タブレットにて調光出来ること。
※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。