製品仕様書 一覧表 松元平野岡体育館等

摘要	器具形状	既設明るさタイプ	灯式	数量
1	投光器	200W形水銀ランプ	1	12
	上記器具用フランジ	_	1	12
	上記器具フランジ用アタッチメント	_	1	12
2	1灯用投光器	1kW形L形メタルハライドラ	1	6
	上記器具用アダプター	_	1	6
3	2灯用投光器	1kW形L形メタルハライドラ	2	3
	上記器具用アダプター	_	2	3
4	1灯用投光器	1.5kW形メタルハライドラン	1	48
5	ブラケットライト	FL20形×1灯用	1	16
6	ブラケットライト	Hf32 形×1灯用	1	1
7	ブラケットライト	_	1	1
	上記器具用ランプ	FL20形×1灯用	1	1
8	ブラケットライト	_	1	8
	上記器具用ランプ	IL100W	1	8
9	ブラケットライト	_	1	10
	上記器具用ランプ	IL100W	1	10
10	ブラケットライト	_	1	6
	上記器具用ランプ	IL100W	1	6
11	ブラケットライト	FL15形×1灯用	1	1
12	ブラケットライト	FL20形×1灯用	1	2
13	ブラケットライト	FL15形×1灯用	1	3
14	ブラケットライト	FL20形×1灯用	1	3
15	ブラケットライト	_	1	3
	上記器具用ランプ	IL60W	1	3
16	ブラケットライト	_	1	2
	上記器具用ランプ	IL60W	1	2
17	高天井用ダウンライト	250W形メタルハライドラン	1	4
	上記器具用下面ガード	_	1	4

18	街路灯	400W形水銀ランプ	1	17
19	街路灯	400W形水銀ランプ	1	1
	上記器具用アーム	_	1	1
20	ブラケットライト	_	1	13
	上記器具用ランプ	30W形蛍光灯	1	13
21	ブラケットライト	_	1	9
	上記器具用ランプ	20W形蛍光灯	1	9
22	ブラケットライト	_	1	4
	上記器具用ランプ	30W形蛍光灯	1	4
23	ブラケットライト	_	1	1
	上記器具用ランプ	20W形蛍光灯	1	1
24	ブラケットライト	_	1	22
	上記器具用ランプ	IL80W	1	22
25	高天井用器具	400W形メタルハライドラン	1	10
26	高天井用器具	400W形メタルハライドラン	1	42
	上記器具用下面ガード	_	1	42
	上記器具用側面ガード	_	1	42
27	ペンダントライト	_	1	1
	上記器具用ランプ	IL80W	1	1
28	投光器	200W形水銀ランプ器具	1	1
29	ダウンライト	FHT32形器具	1	3
30	ダウンライト	FHT32形器具	1	1
31	ダウンライト	FHT32形器具	1	110
32	ダウンライト	FHT32形器具	1	64
33	ダウンライト	FHT32形器具	1	82
34	ダウンライト	FHT32形器具	1	21
35	ダウンライト	FHT32形器具	1	4
36	ダウンライト	FHT32形器具	1	27
37	ダウンライト	FHT32形器具	1	7
	上記器具用リニューアルP	_	1	7
38	ダウンライト	FHT32形器具	1	6

39	ベースライト	FL20形×2灯用	1	1
40	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	6
41	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	1
42	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	1
43	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	2
44	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	61
45	ベースライト	FHP32 形×3灯用	1	4
46	ベースライト	FHP32 形×4灯用	1	2
47	ベースライト	Hf16 形×4 灯用	1	18
48	ベースライト	FLR110形×2灯用	1	20
49	ベースライト	FL20形×1灯用	1	6
50	ベースライト	FL20形×1灯用	1	4
51	ベースライト	FL20形×2灯用	1	2
52	ベースライト	Hf32形×1灯用	1	39
53	ベースライト	FHP23形×4灯用	1	1
54	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	58
55	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	1
56	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	13
57	ベースライト	FHP45 形×4 灯用	1	6
58	ベースライト	FL20形×1灯用	1	10
59	ベースライト	FL20形×2灯用	1	1
60	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	8
	上記器具用片反射笠	_	1	8
61	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	2
62	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	2
63	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	2
64	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	4
65	街路灯	400W形水銀ランプ	1	6
	上記器具用アダプター	_	1	6
66	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	8
67	ベースライト	Hf32 形×1灯用	1	2

68	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	1
69	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	4
70	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	4
71	ベースライト	Hf32 形×2灯用	1	7
72	ブラケットライト	_	1	21
	上記器具用ランプ	IL60W	1	21
73	非常灯	13W	1	44
	上記器具用リニューアルP	_	1	44
74	非常灯	13W	1	6
75	非常灯	13W	1	8
	上記器具用リニューアルP	_	1	8
76	非常灯	13W	1	8
77	非常灯	30W	1	8
78	階段通路誘導灯	FCL30形	1	4
79	階段通路誘導灯	Hf32 形×1 灯用	1	4
	合計			1281

松元平野岡体育館等 製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧(V)	備考
	■体育館											
	エントランス・ホール	FHT32形器具	1	ダウンライト	31	110	11.2以下	1470以上	3,000	83以上	100/200/242	
		13W型	1	非常灯	73	14	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		-	1	上記用リニューアルP	73	14	-	-	-	-	-	
		Hf32 形×1灯用	1	埋込ベースライト	40	6	17.0以下	2200以上	5,000	83以上	100/200/242	
	通路(左)	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	12	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
		13W型	1	非常灯	73	3	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		-	1	上記用リニューアルP	73	3	-	-	-	-	-	
	通路(右)	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	2	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
		13W型	1	非常灯	73	2	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		_	1	上記用リニューアルP	73	2	_	_	-	_	_	
		Hf32 形×2灯用	1	埋込ベースライト	44	4	32.5以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	卓球場 (3・4)	Hf32 形×2灯用	1	埋込ベースライト	44	12	32.5以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	7 3.00 (= 1)	13W型	1	非常灯	73	2	1,2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		_	1	上記用リニューアルP	73	2	-	-	-	-	-	
	器具庫	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	6	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	非常口(右)	Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	66	2	17.0以下	2350以上	5000	83以上	100/200/242	
	3FWH (:0)	13W型	1	非常灯	73	1	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
			1	上記用リニューアルP	73	1	-	-	-	-	-	
	消火ポンプ室	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	6	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	非常口(左)	Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	66	2	17.0以下	2350以上	5000	83以上	100/200/242	
	炉市口 (江)	13W型	1	非常灯	73	1	1,2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
			1	上記用リニューアルP	73	1	-	- -	-	70KI	-	
	ステージ横階段(左)	FCL30形	1	エ 記用リーユーアルド 階段通路誘導灯	78	2	12.6以下	870以上	5,000	83以上	100	防雨型
	ハ ア 1 映相权 (上)	Hf32 形×1 灯用	1	階段通路誘導灯	79	1	22.2以下	3150以上	5,000	83以上	100/200/242	初刊至
	ステージ横階段(右)	FCL30形	1	階段通路誘導灯	78	1	12.6以下	870以上	5,000	83以上	100/200/242	防雨型
	人) 一ク懊陷权(石)		+			1			1			
	アリーナ	Hf32 形×1 灯用 -	1	階段通路誘導灯	79 72	1 21	22,2以下	3150以上	5,000	83以上	100/200/242	
	アリーア		1	ブラケットライト								
		IL60W形		かい このへ スコカーを ご前 レイ	72 79	21	5.9	760以上	5,000	83以上	100	
	手前階段(左)	Hf32 形×1 灯用	1	階段通路誘導灯		1	22.2以下	3150以上	5,000	83以上	100/200/242	
	多目的ホール	FLR110形×2灯用	1	埋込ベースライト	48	20	61.0以下	9500以上	5,000	83以上	100/200/242	
		30W型	1	非常灯	77	6	1.8以下	1020	5,000	83以上	100/000/010	
	手前階段 (左)	Hf32 形×1 灯用	1	階段通路誘導灯	79	1	22.2以下	3150以上	5,000	83以上	100/200/242	71
		FCL30形	1	階段通路誘導灯	78	1	12.6以下	870以上	5,000	83以上	100	防雨型
	卓球場(1・2)	Hf32 形×2灯用	1	埋込ベースライト	44	12	32.5以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
		13W型	1	非常灯	73	2	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		-	1	上記用リニューアルP	73	2	-	-	-	-	-	
	器具庫	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	8	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	女子更衣室	Hf32 形×2灯用	1	埋込ベースライト	44	3	32.5以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
		Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	66	2	17.0以下	2350以上	5000	83以上	100/200/242	
		13W型	1	非常灯	73	1	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		-	1	上記用リニューアルP	73	1	-	-	-	-	-	
	男子更衣室	Hf32 形×2灯用	1	埋込ベースライト	44	3	32.5以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	

	77000 T/. 1 TT	,	Imit is a set of		1 0	15 05/7	005084	5000	1 1400	100/000/040	
	Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	66	2	17.0以下	2350以上	5000	83以上	100/200/242	
	13W型	1	非常灯	73	1	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
	-	1	上記用リニューアルP	73	1	-	-		-	-	
倉庫	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
倉庫	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
事務所	Hf32 形×2 灯用	1	埋込ベースライト	69	3	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×2 灯用	1	埋込ベースライト	70	3	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×2 灯用	1	埋込ベースライト	71	6	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×2 灯用	1	埋込ベースライト	69	1	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×2 灯用	1	埋込ベースライト	70	1	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×2 灯用	1	埋込ベースライト	71	1	33.4以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	41	1	17.0以下	2350以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	42	1	17.0以下	2350以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	43	2	17.0以下	2350以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
会議室1	Hf32 形×2灯用	1	埋込ベースライト	44	13	32.5以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
会議室用倉庫	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
会議室 2	Hf32 形×2灯用	1	埋込ベースライト	44	12	32.5以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
通路 (右奥)	FHT32形器具	1	ダウンライト	32	21	11.2以下	1510以上	3,000	83以上	100/200/242	
	13W型	1	非常灯	73	3	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
	_	1	上記用リニューアルP	73	3	-	-	-	-	-	
通路 (温泉施設)	FHT32形器具	1	ダウンライト	32	43	11.2以下	1510以上	3,000	83以上	100/200/242	
	13W型	1	非常灯	73	4	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		1	上記用リニューアルP	73	4	-	_	-	-	-	
	13W型	1	非常灯	74	4	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
休憩室	Hf16 形×4 灯用	1	埋込ベースライト	47	18	36.2以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	
	13W型	1	非常灯	73	6	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
	_	1	上記用リニューアルP	73	6	-	_	_	_	-	
職員詰所	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
脱衣所(男)	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	1	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
150 54771 (537)	13W型	1	非常灯	73	2	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
	-	1	上記用リニューアルP	73	2	-	-	-	-	-	
トイレ	FL15形	1	ブラケットライト	13	1	8.7以下	1050以上	5,000	95以上	100	
ミラー上部	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	5	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
浴室(男)	- III32 /// N/II	1	ブラケットライト	24	11	-	-	-	-	-	
加主 (カ)	IL80W形	1	上記用ランプ	24	11	10.5以下	1400以上	80	2700以上	100	
	IL60 Wπ>	1	ブラケットライト	9	5	- 10.51	- 1400以上	-	- 2700以上	-	
	IL100W形	1	上記用ランプ	9	5	5.8以下	850以上	2,700	93以上	100	
脱衣所 (女)	FHT32形器具	1	上記用ランフ ダウンライト	33	1	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
ルルング (メ)		1			2	1		-,			
	13W型 —	1	非常灯	73 73		1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
1.71			上記用リニューアルP		2						
トイレ	FL15形	1	ブラケットライト	13	1 -	8.7以下	1050以上	5,000	95以上	100	
ミラー上部	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	5	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
浴室(女)	-	1	ブラケットライト	24	11	-	-	-	-	-	
	IL80W形	1	上記用ランプ	24	11	10.5以下	1400以上	2700	80以上	100	
	-	1	ブラケットライト	9	5	-	-	-	-	-	
	IL100W形	1	上記用ランプ	9	5	5.8以下	850以上	2,700	93以上	100	
女子トイレ	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	6	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
	Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	67	1	17.0以下	2350以上	5,000	83以上	100/200/242	

	男子トイレ	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	7	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	1
3		**************************************										1
-		Hf32 形×1 灯用	1	埋込ベースライト	67	1	17.0以下	2350以上	5,000	83以上	100/200/242	
	玄関	FHT32形器具	1	ダウンライト	35	4	11.1以下	1400以上	5000	83以上	100/200/242	
		13W型	1	非常灯	74	2	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		FHT32形器具	1	ダウンライト	38	4	11.1以下	1550以上	5000	83以上	100/200/242	IP23
3	玄関横倉庫	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
Į.	屋外倉庫	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	63	2	32.5以下	4800以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
7	ボイラー室	Hf32 形×2灯用	1	直付ベースライト	61	2	32.5以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
		200W形水銀ランプ器具	1	投光器	28	1	41.7以下	6000以上	5,000	70以上	100/200/242	IP65
ŧ	機械室	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	64	2	32.5以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
ļ	■体育館サザンドーム											
	k,-7	400W形メタルハライドランプ器具	1	高天井用器具	26	42	114.0以下	21200以上	5,000	83以上	100/200/242	
		-	1	上記器具用下面ガード	26	42	-	-	-	-	-	
		-	1	上記器具用側面ガード	26	42	-	-	-	-	-	
j	倉庫 1	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	2	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
ı	倉庫 2	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	2	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
1	倉庫 3	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	2	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
Į.	男子トイレ	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	52	6	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
		FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	49	2	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	
3	女子トイレ	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	52	9	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
		FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	49	3	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	
-	多目的トイレ	FHT32形器具	1	ダウンライト	30	1	11.1以下	1450以上	5,000	83以上	100/200/242	
	·	FL15形	1	ブラケットライト	13	1	8.7以下	1050以上	5,000	95以上	100	
7	女子更衣室	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	2	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	男子更衣室	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	2	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	管理室	Hf32 形×2 灯用	1	埋込ベースライト	68	1	32.5以下	5200以上	5,000	83以上	100/200/242	
		FL15形	1	キッチンライト	11	1	8.7以下	1050以上	5,000	95以上	100	
=	会議室	FHP32 形×3 灯用	1	埋込ベースライト	45	4	47.5以下	6400以上	5,000	83以上	100/200/242	
1	機械室	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	2	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	建物外周	-	1	ブラケットライト	16	2	-	-	-	-	-	
		IL60W	1	上記器具用ランプ	16	2	7.3以下	810以上	5,000	83以上	100	
		_	1	ブラケットライト	22	4	_	_	-	-	_	
+		IL60W	1	上記器具用ランプ	22	4	13.0以下	1880	2,700	83以上	100	
X	外構	400W形水銀ランプ	1	街路灯	65	6	89.9以下	12500以上	5,000	72以上	100/200/240	IP44
f		-	1	上記器具用アダプター	65	6	-	-	-	-	-	
—		400W形水銀ランプ	1	街路灯	18	10	91.0以下	10200以上	5,000	70以上	100/200/240	IP44
1	■茶山房	24417773		PAPEL A		10			2,222		100, 200, 200	
	エントランス	FHT32形器具	1	ダウンライト	29	3	11.1以下	1140以上	5,000	83以上	100/200/242	
		FHT32形器具	1	ダウンライト	34	12	11.1以下	1670以上	5,000	83以上	100/200/242	
+		13W型	1	非常灯	76	2	1,2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		FHP23 形×4 灯用	1	直付ベースライト	53	1	24.0以下	3170以上	5,000	83以上	100/200/242	
	実習室	400W形メタルハライドランプ器具	1	高天井用器具	25	10	114.0以下	21200以上	5,000	83以上	100/200/242	
	2 % Int also	200W形水銀ランプ	1	投光器	1	10	50.0以下	5500以上	3,000~5,000	80以上	100/200	IP65
		-	1	上記器具用フランジ	1	10	-	-	-	-	-	
+		_	1	上記器具フランジ用アタッチメント	1	10	_	-	_	_	_	
+		30W型	1	非常灯	77	2	1.8以下	1000以上	5,000	70以上	100/200/242	
1	機械室	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	56	2	32.5以下	5200以上	5,000	83以上	100/200/242	
	器具庫	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	56	2	32.5以下	5200以上	5,000	83以上	100/200/242	
	湯沸室	111.0万万人公 万用	1	単小ペースフィト	7	1	34.3KT	3200以上	5,000	03以上	100/ 400/ 444	

		FL20形×1灯用	1	上記器具用ランプ	7	1	10.0以下	1000以上	5,000	83以上	100/200/242	
		FL20形×2灯用	1	直付ベースライト	51	1	11.9以下	1600以上	5000	83以上	100/200/242	
		FHT32形器具	1	ダウンライト	33	12	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
		13W型	1	非常灯	76	3	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
	貸出器具庫	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	2	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	男子トイレ	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	12	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
		FL20形×1灯用	1	ミラー灯	12	1	8.7以下	1050以上	5000	95以上	100	
		Hf32 形×1 灯用	1	ブラケットライト	6	1	24.8以下	3300以上	5,000	83以上	100/200/242	
	女子トイレ	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	12	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
		FL20形×1灯用	1	ミラー灯	12	1	8.7以下	1050以上	5000	95以上	100	
		Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	多目的トイレ	FL20形×2灯用	1	直付ベースライト	51	1	11.9以下	1600以上	5000	83以上	100/200/242	
	茶室	FHT32形器具	1	ダウンライト	37	7	11.1以下	1340以上	5000	83以上	100/200/242	
		_	1	上記器具用リニューアルP	37	7	-	-	-	-	-	
		13W型	1	非常灯	75	2	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		-	1	上記器具用リニューアルP	75	2	-	-	-	-	-	
		_	1	ペンダントライト	27	1	_	_	_	_	_	
		30W形蛍光灯器具	1	上記器具用ランプ	27	1	13.0以下	1880	2,700	83以上	100	
		FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	49	1	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	
	階段	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	55	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	100/200/242	
	廊下	FHT32形器具	1	ダウンライト	34	9	11.1以下	1670以上	5,000	83以上	100/200/242	
	ミーティングルーム	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	52	10	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	2 7 1 7 7 7 4	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	10	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
		13W型	1	非常灯	76	3	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
	研修室(A)	FHT32形器具	1	ダウンライト	36	19	11.1以下	1340以上	5000	83以上	100/200/242	
	別形主 (A)	FHT32形器具	1	非常灯	75	2	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		111132/1766兵	1	上記器具用リニューアルP	75	2	-	- -	-	- TOKKI	100/200/242	
		FHP45 形×4 灯用	1	スクエアベースライト	57	6	63.5以下	9000以上	5,000	83以上	100/200/242	
	女子洗面所	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	女子洗濯室	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	56	1	32.5以下	5200以上	5,000	83以上	100/200/242	
	湯沸室	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	男子洗面所	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	男子洗濯室	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	56	1	32.5以下	5200以上	5,000	83以上	100/200/242	
	研修室(B)		1	ダウンライト	36	8	11.1以下	1340以上	5,000	83以上	100/200/242	
	研修至 (B)	FHT32形器具 13W型	1	非常灯	75	4	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		13W型	1			!	1.2以下	400以上	5,000	70以上	100/200/242	
		— Hf32 形×1 灯用	4	上記器具用リニューアルP シーリングライト	75 52	4	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	建物外周	H132 形×1 万用 200W形水銀ランプ	1	サーリングライト 投光器	1	14	50.0以下	5500以上	3,000~5,000	80以上	100/200/242 100/200	IP65
	建初外周	200Wが水銀フノノ -	1	校元帝 上記器具用フランジ	1	2	50.0以下	5500以上	3,000~5,000	- 80以上	100/200	11900
							_				_	
			1	上記器具フランジ用アタッチメント	1	2		- E000N b	- E 000	- 02NL		防湿
		Hf32 形×2 灯用 -	1	直付ベースライト	64	2	32.5以下	5000以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
			1	ブラケットライト 上記器具用ランプ	10	3	5.8以下	- 850以上	5,000	93以上	100	
-	軒下	IL100W				3	5.8以下	850以上	5,000	93以上	100	
	AL L		1	ブラケットライト	10	3						
	1 / 1 24	IL100W	1	上記器具用ランプ	10	3	5.8以下	850以上	5,000	93以上	100	TEGO
トイレ	トイレ前	FHT32形器具	1	ダウンライト	38	1	11.1以下	1550以上	5000	83以上	100/200/242	IP23
	多目的トイレ	FL20形×2灯用	1	直付ベースライト	59	1	11.9以下	1600以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	男子トイレ	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	62	1	17.0以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿

		FHT32形器具	1	ダウンライト	38	1	11.1以下	1550以上	5000	83以上	100/200/242	IP23
	■グラウンド	111102/01094		272711	86	1	11.12	100000	5000	00×1	100/200/212	11 20
		1,0kW形メタルハライドランプ相当	1	投光器	4	48	425.0以下	65000以上	5,000	70以上	200/242	IP66
管理棟	通路	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	50	2	5.9以下	800以上	5000	83以上	100/200/242	
	管理室	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	56	2	32.5以下	5200以上	5,000	83以上	100/200/242	
	湯沸室	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	50	1	5.9以下	800以上	5000	83以上	100/200/242	
	会議室	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	56	4	32.5以下	5200以上	5,000	83以上	100/200/242	
	倉庫 (1)	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	2	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	倉庫 (2)			なし					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	倉庫 (3)			なし								
	放送室	Hf32 形×2 灯用	1	直付ベースライト	56	1	32.5以下	5200以上	5,000	83以上	100/200/242	
		FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	5	3	5.9以下	690以上	5,000	83以上	100/200/242	
	男子トイレ	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	女子トイレ	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	54	1	17.0以下	2500以上	5,000	83以上	100/200/242	
	多目的トイレ	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	50	1	5.9以下	800以上	5000	83以上	100/200/242	
グラウンドト	・・トイレ前	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	58	1	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	男子トイレ	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	58	2	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
		-	1	ブラケットライト	8	2	-	-	-	-	-	
		IL100W	1	上記器具用ランプ	8	2	5.8以下	850以上	5,000	93以上	100	
	女子トイレ	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	58	2	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
		-	1	ブラケットライト	8	2	-	-	-	-	-	
		IL100W	1	上記器具用ランプ	8	2	5.8以下	850以上	5,000	93以上	100	
	多目的トイレ	-	1	ブラケットライト	8	2	-	-	-	-	-	
		IL100W	1	上記器具用ランプ	8	2	5.8以下	850以上	5,000	93以上	100	
	■テニスコート											
	1灯用	kW形L形メタルハライドランプ器:	1	投光器	2	6	390.6以下	47700以上	5,000	70以上	100/200/242	IP65
		-	1	上記器具用アダプター	2	6	-	-	-	-	-	
	2灯用	kW形L形メタルハライドランプ器:	2	投光器	3	3	390.6以下	47700以上	5,000	70以上	100/200/242	IP65
		-	2	上記器具用アダプター	3	3	-	-	-	-	-	
テニスコート	男子トイレ	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	58	2	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	女子トイレ	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	58	2	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	倉庫	FL20形×1灯用	1	直付ベースライト	58	1	5.9以下	800以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	外灯	400W形水銀ランプ	1	街路灯	18	1	91.0以下	10200以上	5,000	70以上	100/200/240	IP44
	■せせらぎ広場プール											
	機械室	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	60	6	17.0以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
		-	1	上記器具用型反射笠	60	6	-	-	-	-	-	
	男子更衣室	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	5	6	5.9以下	690以上	5,000	83以上	100/200/242	
		-	1	ブラケットライト	20	4	-	-	-	-	-	
		30W形蛍光灯器具	1	上記器具用ランプ	20	4	13.0以下	1880	2,700	83以上	100	
		-	1	ブラケットライト	20	2	-	-	-	-	-	
		30W形蛍光灯器具	1	上記器具用ランプ	20	2	13.0以下	1880	2,700	83以上	100	
		250W形メタルハライドランプ器具	1	ダウンライト	17	2	107.0以下	14500以上	5,000	80以上	100/200/242	
		-	1	上記器具用下面カバー	17	2	-	-	-	-	-	
		-	1	ブラケットライト	15	1	-	-	-	-	-	
		IL60W	1	上記器具用ランプ	15	1	5.9	760以上	5000	83以上	100	
	女子更衣室	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	5	3	5.9以下	690以上	5,000	83以上	100/200/242	
		-	1	ブラケットライト	20	4	-	-	-	-	-	
		30W形蛍光灯器具	1	上記器具用ランプ	20	4	13.0以下	1880	2,700	83以上	100	
		_	1	ブラケットライト	20	3	-	-	-	-	-	

	30W形蛍光灯器具	1	上記器具用ランプ	20	3	13.0以下	1880	2,700	83以上	100	
	250W形メタルハライドランプ器具	1	ダウンライト	17	2	107.0以下	14500以上	5,000	80以上	100/200/242	
	-	1	上記器具用下面カバー	17	2	-	-	-	-	-	
	-	1	ブラケットライト	15	1	-	-	-	-	-	
	IL60W	1	上記器具用ランプ	15	1	5.9	760以上	5000	83以上	100	
通路	FHT32形器具	1	ダウンライト	33	7	11.1以下	1630以上	5,000	83以上	100/200/242	
	FL20形×1灯用相当	1	ブラケットライト	14	3	8.6以下	820以上	5,000	83以上	100	
	FHP32 形×4 灯用	1	埋込ベースライト	46	2	43.0以下	5600以上	5,000	83以上	100/200/242	
管理棟	Hf32 形×2灯用	1	埋込ベースライト	44	2	32.5以下	4950以上	5,000	83以上	100/200/242	
	FL20形×2灯用	1	埋込ベースライト	39	1	11.9以下	1530以上	5,000	83以上	100/200/242	
	-	1	ブラケットライト	15	1	-	-	-	-	-	
	IL60W	1	上記器具用ランプ	15	1	5.9	760以上	5000	83以上	100	
外灯	400W形水銀ランプ	1	街路灯	19	1	91.0以下	10200以上	5,000	70以上	100/200/240	IP44
	-	1	上記器具用アダプター	19	1	-	-	-	-	-	
ボイラー室	Hf32 形×1 灯用	1	直付ベースライト	60	2	17.0以下	2510以上	5,000	83以上	100/200/242	防湿
	-	1	上記器具用型反射笠	60	2	-	-	-	-	-	
ール用トイレ	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト	5	4	5.9以下	690以上	5000	83以上	100/200/242	
	-	1	ブラケットライト	8	2	-	-	-	-	-	
	IL100W	1	上記器具用ランプ	8	2	5.8以下	850以上	5,000	93以上	100	
男子トイレ	-	1	ブラケットライト	21	4	-	-	-	-	-	
	20W形蛍光灯器具	1	上記器具用ランプ	21	4	8.9以下	1330以上	5,000	83以上	100	
女子トイレ	-	1	ブラケットライト	21	5	-	-	-	-	-	
	20W形蛍光灯器具	1	上記器具用ランプ	21	5	8.9以下	1330以上	5,000	83以上	100	
多目的トイレ	-	1	ブラケットライト	23	1	-	-	-	-	-	
	20W形蛍光灯器具	1	上記器具用ランプ	23	1	8.9以下	1330以上	5,000	83以上	100	
場外灯	400W形水銀ランプ	1	街路灯	18	6	91.0以下	10200以上	5,000	70以上	100/200/240	IP44

※1 消費電力は200V時とします。
※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4 器具取付時に理込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5 備考欄に「調光」記載のあるび具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。