

外検

消防局 総務課
契約No.1327
※他業種案内あり

仕 様 書

1 品 名 等 感染防止衣（ディスポタイプ）

2 規 格 等

- (1) 耐水度40kpa以上（JIS規格）
- (2) 撥水度4点以上（JIS規格）
- (3) アルコール浸透度3等級以上（JIS規格）
- (4) 生地はポリプロピレンSMMS又はSFS不織布で、かつ下記バリア性クラスを有すること。
ア 人工血液バリア性クラス6合格（JIS規格）
イ ウイルスバリア性クラス6合格（JIS規格）
- (5) ディスポーザブルタイプの上衣とし、サイズは、M、L、LLとする。
- (6) 上衣内側の両脇下部分に保冷剤を収納できるポケットを設けること。
- (7) 生地はポリプロピレン製спанボンド工法の不織布でポリプロピレン製メルトブロー工法の不織布を挟み込んだSMS層以上構造で、適度な通気があり、かつフィルター性能を有した生地であること。
- (8) ジャンパータイプとすること。
- (9) 色相はブルー系で、夜間活動着用時の安全性確保のため反射テープを取り付けること。
- (10) 1着ずつ個包装であること。
- (11) 上衣背面上段に“鹿児島市消防局”、下段に“KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT”の文字（丸ゴシック体：黒色）を印刷すること。
- (12) 詳細については見本品を参照し、上記に記載のない事項については、見本品と同等以上であること。

※ 参考品：日本乾溜工業株式会社 感染防止衣 SFS SV-JSM

※ 同等品可。

3 数 量 500着（M100着、L100着、LL300着）

4 納 期 令和8年2月13日

5 納品場所 指定場所
（城西倉庫 薬師一丁目7-7 TEL. 222-0240）

6 そ の 他

- (1) 不明な点については担当者と協議すること。
- (2) 納品日については、救急課担当者と打合せを行うこと。
- (3) 同等品で見積もる場合は事前に救急課の承諾を得ること。その際は、「試験鑑定証明書」において、耐水度、撥水度、アルコール浸透度、人工血液バリア性、ウイルスバリア性の試験結果が確認できること。

連 絡 先	消防局救急課 渡	消防局総務課 大富
	内 線 119914	内 線 112134
	ダイヤルイン 222-0240	ダイヤルイン 222-0280