

※他業種案内あり

単価契約

消防局 総務課

契約No. 5/3

仕 様 書

外
検

- 1 品 名 夏服（ズボン）
- 2 予 定 数 量 49本
- 3 形 状 スラックス型（見本のとおりに） ※ 契約書にあり
- 4 品 質 次のいずれかの生地を使用する。
(1) 東亜紡織株式会社 <KG8211>C/＃コン
(2) 日本毛織株式会社 EW530L C/＃コン
- 5 縫 製
シングル式とし、裾を出来上がりに折り曲げ、裏側に折り返し巾4.0cm以上とし縫糸が表に目立たないように千鳥すくい縫い又はまつり縫い付けとする。
(1) 前立て
タック左右2本付け、深さ1.0～1.5cmで外向きにつける。
前立ては、巾3.5cmの持ち出しに三角の鼻天狗をつけ、鳩目ボタンホールをつくる。また、前カンハ、上端より1.0cm下に付けるとともにファスナーを付ける。この場合、左前を充分にとりファスナーが前から見えないように縫い付ける。
(2) 尻縫い
縦割りとし、生地を引っ張りながら2回縫い上部の縫い代は3.0cm以上とする。
(3) 内股
縦割りとし、内股ひざ線まで二重縫い又はチェンステッチ縫いとし、前後のしるしを合わせて縫い付ける。
(4) 棒シック（ドレープ）
縫い付け巾2.0cm長さ約10.0cmの裏地を使用し、裏地の縫い代と前立ての端を小股にて押さえる。
(5) 膝当て
上部前腰、押さえミシン縫い線からひざ下約10.0cmまで通して裏生地を付け、縫い付け

は両脇をミシンで縫う。

(6) 脇ポケット

左右両ポケットは、切り替え斜め式とし、上端脇縫い目より 4.0cm の位置より斜めに 2.0cm 下がったところから斜め口巾 15cm のポケット口を設け、袋はポケット口下端より深さ 13.0cm 以上巾 16.0～17.0cm とし、右ポケットの袋内部に巾 8.0cm 深さ 6.0cm の小ポケットを縫い付ける。

(7) ベルト通し

巾 1.0cm とし、長さ 4.5cm の三つ折（内側約 4cm）のもの 8 本をズボン上端より、0.5cm 下がりの位置より地縫い返しミシンの二重縫いとし、ゆとりをつけない様に縫い付ける。

(8) 片玉縁ポケット

左右後ろに上端より 9.0cm 下がりの位置に巾 13.0cm、深さ 19.0cm 以上の片玉縁ポケットを付け、左ポケットには、縦切鳩目ボタンホールを付け指定のボタンを付ける。

(9) 腰裏

巾 6.0cm のすべり止めマーベルトを付ける。表生地に止める部分はベルト通しと共にミシンで押さえる。

(10) 靴擦れ

巾 2.0cm、長さ 16.0cm の表生地を使用してミシン縫いする。

(11) 片布

ア 片布は、不滅インクを用いて押印したものとし、ズボンの裏側左ポケットに縫い付ける。

イ 号数片布を指定の位置に付ける。

※ 許容寸法の範囲 30cm 以上・・・±1.0cm

30cm 以下・・・±0.5cm

【副素材】（上衣・ズボン）

区 分	仕 様	用 途
ボタン	ポリエステル（15mm、4 つ穴）	ポケット 1 個、天狗 1 個
ファスナー	表生地と同色。 YKK 製	前立て
マーベルト	巾 6cm・2 条線	腰裏
袋地	ポリエステル 65% レーヨン 35%	ポケット部分
膝当て	ポリエステル 100%	ひざ上
ミシン糸	テترون 50 番・30 番	地縫い、飾り縫い、脇、股割
ミシン糸	スパン糸 100 番	オーバーロック
手付糸	ポリエステル 20 番	ボタン付け
ボタン	ポリエステル（11.5・15mm4 つ穴）	前立て、左右胸ポケット、左右肩章
芯地	ポリエステル 65% 綿 35%	表衿、カフス、台衿、フラップ
補強芯	ポリエステル 65% 綿 35%	衿先、衿腰
糸	グンゼスパン 80 番手	地縫い、ボタン付け（上衣類）
片布	指定の物	指定位置

6 採寸方法 個人採寸とする。

7 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで
(初回納期 令和7年12月19日(金)まで)

※追加発注については消防局が指定した日時までに納品すること。

8 納品場所 指定場所 (約17ヶ所)
(落札後提供する別紙配付表による。ただし、桜島東分遣隊及び西分遣隊納品分については、中央消防署庶務係に納品すること。)

9 試作品の提出 受注者は、全数量の裁断、縫製にかかる前に完成品1着を作成し、令和7年9月30日(火)までに消防局総務課に提出し、係員の承認を得た後、全数量の製作に着手すること。

(試作品のサイズは、今回貸与を受ける職員のものでもよい。)

注) 試作品の検品を消防局総務課にて受ける際は、必ず見本を同時に提示すること。

10 その他

(1) エコマーク表示を製品に縫い付けなくてもよい。

(2) 納入については、1着ずつビニール袋等を使用し、指定場所に納入すること。(氏名を表示すること)

(3) 職員から補正の申出があった場合並びに縫製上の誤りによる手直しは、申出後速やかに(2週間以内)完了すること。

(4) 本仕様に明示されていない事項についても、それが縫製上当然に必要な事項であればこれを施工しなければならない。

(5) 仕上げに際し、糸くず等を取り去り適切なプレスを施し社内検査を綿密に施工しなければならない。

(6) 本仕様書に疑義が生じたときは担当者と協議し、その指示に従うものとする。

(7) 1本あたりの単価契約とする。

担当者

消防局総務課 中 窪

内 線 112133

ダイヤルイン 099-222-0280

夏服（ズボン）サイズ表（参考）

ウエスト	ヒップ	股 上	裾 口
73	101	26	21
76	104	26	22
79	107	27	22
82	110	27	23
85	113	27.5	23
88	116	28	23
91	119	28.5	24
95	123	29	24
100	128	29.5	24
105	133	30	24.5