

※他業種案内あり

単価契約

消防局総務課
契約No. 555

仕 様 書



1 品 名 防寒衣

2 予定数量 18着
(内 訳)

M	L	2 L	3 L
2着	7着	4着	5着

3 仕様材料

(1) 表地

ア 規格 東レ KU2467 ヘリンボン
イ 透湿・防水(ラミネートフィルム)加工
ウ 品質 ポリエステル 100%
エ 色 C/＃ K5 (濃紺色)
オ 糸番 経 75d/36 × 緯 75d/72

(2) 裏地

東レ ソーラーセンサー

(3) 袋地

裏地を使用のこと。

※ 同等品については、生地の見本品並びに生地の出荷引受書等を提出し事前に下記担当課の承認を得ること。

4 形 状

- (1) ジャンパー型、前ファスナー式、ドット釦止め、フード付、裾ゴム入り、両腰片玉縁ポケット雨蓋付
(2) 見本参照のこと。※契約課にあります。

5 縫 製

(1) 一般

ア 裁断及び縫製仕上げにあたり、洗等により著しく収縮変形のない方法を講ずること。
イ 針数

- ・ 地 縫 10針以上／3cm間
- ・ 飾り縫い 11針以上／3cm間
- ・ オーバーロック 8針以上／3cm間

ウ 縫い糸

- ・ 表縫い糸 テトロン糸50番
- ・ 地 縫 テトロン糸50番

エ ファスナー、ドット釦、面ファスナー、ゴムは、全て良質のものを使用すること。

オ ドット釦は、15mmを使用すること。

カ 糸調子は上下糸共、つれ・たるみのないようにし、返し針を完全にすること。

キ 裁断各部共、逆毛裁ち、衿以外の箇所の斜め裁ちは認めない。

ク 仕上げは、糸くずを取り丁寧にプレスすること。

ケ ミシンの調子は、上糸、下糸共つれ・たるみのないこと。

(2) 各部

ア 衿

- ・ 二重衿で、内衿はスタンドカラーとし、内側はジャージを付ける。
- ・ 外側の衿部裏にフードを収納し、ファスナー開閉する。
- ・ 衿の付根に指定の衿吊りを縫い込む。

イ ポケット

- ・ 両腰部のポケットは片玉縁とし、雨蓋を付けドット釦で止める。
- ・ ポケット内部は、指定のフリースを付け保湿性を高める。

ウ 内ポケット

- ・ 上前身頃裏にファスナー開閉式ポケットを設け、更に内側には携帯電話入れポケットを設け、中心に仕切りを入れる。

エ 身頃

- ・ 前立て内側は、ファスナー式とし、表側はドット釦（8個）で止める。
- ・ 両側に肩章を付け、先をドット釦で止める。
- ・ 裾はゴム入りとする。

オ 袖

- ・ 二枚袖とする。

カ 袖口

- ・ カフス部は、ゴム入りシャーリングとし面ファスナーで調整する。

キ 裏仕様

- ・ 総裏とし、胴裏・袖裏・ポケット裏に指定のフリースを使用する。

ク サイズ

- ・ 衿下中央に挟み込む。

ケ 品質表示

- ・ 脇部下部に挟み込む。

コ 片布

- ・ 上前見返し裏に縫い付ける。

サ プリント

- ・ 肩下より約20cm～25cm下の前身頃左部に「鹿児島市消防局」とオレンジ色でプリントする。
- ・ 衿下約10cm下の後ろ身頃中央部に二段で上段に「鹿児島市消防局」、下段に「KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT」とプリントする。

6 規格寸法

(単位cm、許容範囲±1cm)

	S	M	L	2L	3L	4L
着 丈	63	65	67	69	71	71
肩 幅	52	54	56	58	60	62
袖 丈	54	56	58	60	62	62
胸 囲	120	125	130	135	140	150
袖 幅	40	42	44	46	49	54

- 7 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで
(初回納期：令和7年12月19日(金)まで)
※追加発注については消防局が指定した日時までに納品すること。
- 8 納品場所 指定場所(約10箇所)
(落札後配布する別紙配付表による。ただし、桜島の各分遣隊については、中央署庶務係へ納品すること。)

9 その他

- (1) 落札業者は表生地について、原反出荷引受証明書を契約課へ提出すること。
- (2) 1着毎にビニール袋等に入れ、見やすい位置に氏名を記入すること。
- (3) 納品後といえども地質、製式、縫製及び寸法等に不備又は相違があるときは、各人の所へ行き、速やかに補修するか取り替えること。
- (4) 仕様書にない事項、不明な点については担当者と協議すること。
- (5) 1着あたりの単価契約とする。

担当者

消防局総務課 中 窪

内 線 112136

ダイヤルイン 099-222-0280