

仕 様 書

1 品 名 冬服 ②

2 数 量 7組

《内訳》 1組は 上着1着、ズボン2着とある

	品 名	数 量
1	上 着	7 着
2	ズボン	14 着

3 規格・形状 鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則による。
形状は、見本参照

4 材 料

(1) 表生地

ニートギャバ

日本毛織#5863 (番手 タテ2/60×ヨコ2/60)

混紡率 毛50% ポリエステル50%

色 指定色 (紺)

(2) 裏地

上衣 グッドヒル(株) 品番: No.3686-600 (濃紺)

ポリエステル 100%

ズボン腰裏 すべり止めマーベルト

(3) 芯地

麻芯 (衿芯、前芯、腰芯、前立)

(4) 袋布

純綿布

(5) 膝当

人絹

(6) 縫糸

地縫い スパン糸、飾り ポリミシン糸

(7) ファスナー

エフロンファスナー (品番4EF)

(8) ボタン

20mm 消防章入金色金属製ボタン

上衣 6個

14mm 黒色ねりボタン

5個

上衣内ポケット	2個	上衣つり	1個
ズボン前立て	1個	尻ポケット	1個

5 採 寸 個人採寸とする。(補助として着付けも可)
補正事項は、確実に実施すること。

6 縫 製

(1) 縫製条件

- ① ミシン針数は、地縫い 11 から 12 針、飾り 13 から 14 針とする。
(3.0cm 間)
- ② 門止めは、機械門止め
- ③ ボタン穴はすべて穴かがりとし、ボタン付けは糸止め等を完全にすること。

(2) 上衣

- ①型式 雨前剣衿・6 個ボタン・3 個掛け
- ②裏 背抜き
- ③前打ち合わせ 13.5cm 標準
- ④飾り 5mm の飾りミシン
- ⑤芯地・芯裾え 前身頃は上質麻芯とし、肩及び前面にパネロン（厚さ 0.8mm 以上の不織布）を増芯のこと。前芯は胸前面、袖芯はしま織線までとする。
- ⑥衿 衿芯は麻芯とし、衿幅は 9.0cm を標準とする。山刺しは 13 本以上、腰刺しは 8 本以上でミシン刺しとし 5mm の飾りミシン縫い。
- ⑦胸ポケット 箱型とし、口巾 10.0cm、深さ 14.0cm 両端門止め。
- ⑧腰ポケット 左右蓋付両玉、口巾 15.0cm、深さ 19.0cm、雨蓋巾 5.5cm、飾りミシン 5mm、両端は門止め、右ポケット内に小物入れを付ける。
- ⑨内ポケット 左右に各 1 個、雨蓋付穴かがりボタン止め、口巾 14.0cm、深さ 18.0cm 程度、両端門止め。
- ⑩ペン刺し 上衣裏に 1 個、内ポケット左側につける。口巾 4.5cm、深さ 14.0cm 程度、両端は門止め。
- ⑪返し刺し 毛芯を増芯し、八刺寸間に縦横共に 4 針程度とする。
- ⑫テープ 純綿テープを前衿より裾まで入れる。
- ⑬背縫い 肩倒しとせず、両方に開く。
- ⑭穴かがり 上前に 3 個、2.5 cm の穴かがり、テترون穴糸にて表生地より抜けないように注意すること。
- ⑮吊り 脇より下前につける。
- ⑯階級章 右胸部にマジックテープ台：メス（タテ 2.0 cm × ヨコ 3.5cm）を縫い付ける。
- ⑰袖付け 表生地、芯地、裏地をとじる。袖裏マツリは時間 10 針以上とする。
- ⑱袖口 巾 15.0cm を標準とする。
- ⑲袖章 袖先より 11.5cm 上に巾 3.0cm の黒しま織線 1 条をまとい、その 0.5cm 下に、消防司令補以上の階級のものは巾 0.5cm の金線、消防士長の階級のものは、巾 0.5cm の銀線をまとう。更に、消防司令以上の階級ののものについては、金線より 0.2cm 下を中心、に階級に応じた個数の金色金属製消防章を付ける。
- ⑳エンブレム台 左袖部（袖山から 9.5cm）にエンブレム用面ファスナーループを縫い付ける。（見本のとおりに）

(3) ズボン

- ①型式 長ズボン、裾シングル
- ②脇ポケット 斜めポケット、口巾 15.0cm、深さ口下端より 14.0cm 程度、両端は門止め、右側に小物入れをつける。
- ③尻ポケット 左右各 1 個、両玉、左側のみ穴かがり釦止め、口巾 13.5cm、深さ 17.0cm を標準とする。両端は門止め。
- ④タック 2 本、深さ 1.0～1.5cm
- ⑤ベルトループ 8 本、上端より 0.5cm 下、長さ 4.5cm、巾 1.0cm 下部両端は門止め。
- ⑥シック 棒シック。ミシン押さえ。
- ⑦膝当て 人絹使用
- ⑧腰芯 麻芯使用
- ⑨腰裏地 すべり止めマーベルトを使用し、巾 6.0cm 程度ベルト通しと合わせ縫いにて止める。
- ⑩小股 門止めにてしっかりとめる。
- ⑪尻縫い 二重縫い又は一重縫い (30 番糸使用) とする。

7 納入場所

指定場所 (落札後提供する別紙配付表による。)

(納品の際は、1 着毎に袋に入れ、貸与者の氏名を記入すること。)

8 納入期限

令和 8 年 12 月 18 日

9 試作品の提出

受注者は、全数量の裁断、縫製にかかる前に完成品 1 着を作成し、令和 8 年 9 月 30 日 (水) までに消防局総務課に提出し、係員の承認を得た後、全数量の製作に着手すること。(試作品のサイズは、今回貸与を受ける職員のものでもよい。)

注) 試作品の検品を消防局総務課にて受ける際は、必ず見本を同時に提示すること。

10 不良品の処理

- ① 納品後といえども、地質、制式、縫製及び寸法に不備又は相違がある時は、すみやかに補充するか、取り替えること。
- ② アイロン焼け、汚れ、キズ、糸くずなど外観を損なう欠点がないこと。

11 その他

- ① 落札業者は、生地 (裏地は仕様書同様程度以上) についての品質兼出荷引受証明書を落札後速やかに契約課へ提出すること。
- ② 仕様書にない事項、不明な点については担当者と協議すること。

担当者

消防局総務課

大久保

内 線

112133

ダイヤルイン

099-222-0280

○鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則（抜粋）




上衣袖章

消防司監

消防監

消防司令長

消防正監







消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長


消防士



冬服

後面

前面



ズボン

ボタン

