

仕 様 書

1 品 名 エンブレム (制服用)

2 数 量 33枚

3 材 質 ※見本参照 (契約課にあります)

- (1) 上部ロゴ部分 シリコン材
「鹿児島」部分は銀色、「鹿児島市マーク」部分は金色
- (2) 生地 ラムース (ポリエステル65% ポリウレタン35%)
- (3) ベース裏 ホットメルト ナイロン系 100ミクロン 紺色
- (4) 内装 ポリエチレンウレタン 厚さ3mm～5mm
- (5) その他の部分 アルミ蒸着ポリウレタン積層フィルム
オレンジ・ネイビー・金色の3色印刷
マジックテープ (オス・紺色)

4 構 造

- (1) 表面シートにスクリーンプロセスでプリントし、彫刻金型を使用して、表面ベース生地を高周波ウェルダー機で溶着、溶断形成し、表面及び裏面マジックテープオスを重ね、熱接着フィルムを使用して、高周波ウェルダー機で接着する。
- (2) 彫刻金型に熱硬化性シリコン樹脂を充填し、周辺の不必要樹脂をふき取りその上に表面ベース生地を熱板で押圧して硬化接着を行う。
- (3) 高周波ワッペンに硬化接着したシリコンを接着させる。

5 染色堅牢度

- | | | | | |
|-----------------|--------|-------|---|---------|
| (1) 染色堅牢度 | 4級以上 | J I S | L | 0 8 4 2 |
| (2) 水 堅 牢 度 (変) | 4～5級以上 | J I S | L | 0 8 4 6 |
| (汚) | 4～5級以上 | J I S | L | 0 8 4 6 |
| 摩擦堅牢度 (乾) | 4～5級以上 | J I S | L | 0 8 4 9 |
| (湿) | 4～5級以上 | J I S | L | 0 8 4 9 |

6 納入場所 消防局 総務課

7 納入期限 令和8年12月18日(金)

8 その他

- (1) メーカーの出荷引受書並びに品質証明書を提出すること。
- (2) 本仕様に疑義が生じたときは当局担当者と協議すること。
- (3) 完成品は装着上及び美観上、支障がないこと。

担当者	
消防局総務課	大久保
内 線	112136
ダイヤルイン	099-222-0280